

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-ubiquiti-unifi-28p-managed-multigigabit-10g-usw-pro-hd-24-eu-p-232961.html>

Switch Ubiquiti UniFi 28p Managed Multigigabit/10G (USW-Pro-HD-24-EU)



Cena	2 547,48 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTUBQZAR0068
Kod producenta	USW-Pro-HD-24
Kod EAN	810084696637
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Status, Link, Prędkość
- **Układ:** 1U
- **Typ wyświetlacza:** LCM
- **Materiał obudowy:** SGCC (stal ocynkowana ogniowo)
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 60 W
- **Źródło zasilania:** AC/DC
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Szerokość produktu:** 442,4 mm
- **Waga produktu:** 4,2 kg
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 285 mm
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP relay, DHCP server, DHCP guarding, DHCP snooping
- **IGMP snooping:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Emisja ciepła:** 102,36 BTU/h
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 40 °C
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Trasy IPv4:** 12000
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Liczba VLANs:** 1000
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** Zasilanie
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), Industry Canada (IC)
- **Ilość portów 10G Ethernet (miedź):** 2

-
- Ilość slotów Modułu SFP+: 4
 - Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź): 22
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 22
 - Złącze zasilania: AC/DC
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
 - Wydajność: 115 Gbit/s
 - Trasa statyczna: Tak
 - Prędkość przekazywania: 171,12 Mpps
 - Wielkość tabeli adresów: 32000 wejścia
 - Pamięci bufora pakietów: 2 MB
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 230 Gbit/s
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- Możliwość sztaplowania: Tak
- Przycisk reset: Tak
- Kolor produktu: Szary
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Diody LED: Status, Link, Prędkość
- Układ: 1U
- Typ wyświetlacza: LCM
- Materiał obudowy: SGCC (stal ocynkowana ogniowo)

Moc:

- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Pobór mocy (max): 60 W
- Źródło zasilania: AC/DC
- Obsługa zasilania zapasowego (RPS): Tak
- Zasilacz dołączony: Tak

Waga i rozmiary:

- Szerokość produktu: 442,4 mm
- Waga produktu: 4,2 kg
- Wysokość produktu: 44 mm
- Głębokość produktu: 285 mm

Ochrona:

- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP relay, DHCP server, DHCP guarding, DHCP snooping
- IGMP snooping: Tak

Cechy zarządzania:

- Warstwa przełącznika: L2/L3
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak

Warunki pracy:

- Emisja ciepła: 102,36 BTU/h
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Zakres temperatur (eksploatacja): -5 - 40 °C

Sieć:

- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Trasy IPv4: 12000
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Voice VLAN

-
- **Limit częstotliwości:** Tak
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x
 - **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
 - **Liczba VLANs:** 1000
 - **Obsługa 10G:** Tak
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** Zasilanie

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), Industry Canada (IC)

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów 10G Ethernet (miedź):** 2
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
- **Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź):** 22
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 22
- **Złącze zasilania:** AC/DC
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)

Przesyłanie danych:

- **Wydajność:** 115 Gbit/s
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 171,12 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 32000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 2 MB
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 230 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak