

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-ubiquiti-unifi-28p-poe-poe-24-managed-multigigabit-10g-usw-pro-hd-24-poe-eu-p-256113.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Switch Ubiquiti UniFi 28p PoE (PoE++: 24;) Managed Multigigabit/10G (USW-Pro-HD-24-PoE-EU)

Cena	4 716,50 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTUBQZAR0070
Kod producenta	USW-Pro-HD-24-PoE
Kod EAN	810084696606
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Typ wyświetlacza:** LCM
- **Przycisk reset:** Tak
- **Materiał obudowy:** SGCC (stal ocynkowana ogniowo)
- **Diody LED:** Link, Prędkość, Status
- **Kolor produktu:** Szary
- **Pobór mocy (max):** 60 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** AC/DC/PoE
- **Waga produktu:** 6,2 kg
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 400 mm
- **Szerokość produktu:** 442,4 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCP guarding, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping
- **IGMP snooping:** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Trasy IPv4:** 12000
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x
- **Liczba VLANs:** 1000
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** Zasilanie

-
- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), Industry Canada (IC), CE
 - **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
 - **Ilość portów 10G Ethernet (miedź):** 2
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
 - **Złącze zasilania:** AC/DC
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 22
 - **Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź):** 22
 - **Wydajność:** 115 Gbit/s
 - **Prędkość przekazywania:** 171 Mpps
 - **Wielkość tabeli adresów:** 32000 wejścia
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 230 Gbit/s
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Trasa statyczna:** Tak
 - **Pamięci bufora pakietów:** 2 MB
 - **Ilość portów Power over Ethernet 4PPoE (PoE++):** 24
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 600 W
 - **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 15,4 W
 - **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Typ wyświetlacza:** LCM
- **Przycisk reset:** Tak
- **Materiał obudowy:** SGCC (stal ocynkowana ogniowo)
- **Diody LED:** Link, Prędkość, Status
- **Kolor produktu:** Szary

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 60 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** AC/DC/PoE

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 6,2 kg
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 400 mm
- **Szerokość produktu:** 442,4 mm

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCP guarding, DHCP relay, DHCP server, DHCP snooping
- **IGMP snooping:** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

-
- **Limit częstotliwości:** Tak
 - **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
 - **Trasy IPv4:** 12000
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x
 - **Liczba VLANs:** 1000
 - **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN
 - **Podpora kontroli przepływu:** Tak
 - **Dublowanie portów:** Tak
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak
 - **Obsługa 10G:** Tak

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** Zasilanie

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** Federalna Komisja Łączności (FCC), Industry Canada (IC), CE

Porty i interfejsy:

- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
- **Ilość portów 10G Ethernet (miedź):** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
- **Złącze zasilania:** AC/DC
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 22
- **Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź):** 22

Przesyłanie danych:

- **Wydajność:** 115 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 171 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 32000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 230 Gbit/s
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Pamięci bufora pakietów:** 2 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Ilość portów Power over Ethernet 4PPoE (PoE++):** 24
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 600 W
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 15,4 W

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak