

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-ubiquiti-unifi-aggregation-8p-managed-10g-usw-aggregation-eu-p-205718.html>

Switch Ubiquiti UniFi Aggregation 8p Managed 10G (USW-Aggregation-EU)



Cena	1 267,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTUBQZAR0034
Kod producenta	USW-Aggregation
Kod EAN	810010074331
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Układ:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** System
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Materiał obudowy:** Stal galwanizowana
- **Pobór mocy (max):** 30 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Szerokość produktu:** 442,4 mm
- **Wysokość produktu:** 43,7 mm
- **Waga produktu:** 2,65 kg
- **Głębokość produktu:** 120 mm
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Nie
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 8
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Prędkość przekazywania:** 119,04 Mpps
- **Wydażność:** 80 Gbit/s
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 160 Gbit/s
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Układ:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** System
- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Materiał obudowy:** Stal galwanizowana

Moc:

- **Pobór mocy (max):** 30 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 442,4 mm
- **Wysokość produktu:** 43,7 mm
- **Waga produktu:** 2,65 kg
- **Głębokość produktu:** 120 mm

Cechy zarządzania:

- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Obsługa 10G:** Tak

Wydajność:

- **Bez wiatraka:** Tak

Dane opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zestaw do montażu haków:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Nie
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 8

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 119,04 Mpps
- **Wydajność:** 80 Gbit/s
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 160 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego.