

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-ubiquiti-unifi-enterprise-48-poe-52p-poe-poe-48-managed-multigigabit-10g-usw-enterprise-48-po-p-205729.html>



Switch Ubiquiti UniFi Enterprise 48 PoE 52p PoE (PoE+: 48;) Managed Multigigabit/10G (USW-Enterprise-48-PoE-EU)

Cena	6 910,55 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTUBQZAR0025
Kod producenta	USW-Enterprise-48-PoE
Kod EAN	810010074768
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Materiał obudowy:** Stal
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Źródło zasilania:** AC/DC
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Napięcie wejściowe DC:** 52 V
- **Waga produktu:** 6,2 kg
- **Głębokość produktu:** 400 mm
- **Szerokość produktu:** 442 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L3
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Certyfikaty zgodności:** CE
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 360 Gbit/s
- **Wydajność:** 160 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 238,095 Mpps
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

-
- **Kolor produktu:** Biały
 - **Przycisk reset:** Tak
 - **Materiał obudowy:** Stal

Moc:

- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Źródło zasilania:** AC/DC
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Prąd wejściowy:** 10 A
- **Napięcie wejściowe DC:** 52 V

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 6,2 kg
- **Głębokość produktu:** 400 mm
- **Szerokość produktu:** 442 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L3

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Obsługa 10G:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 360 Gbit/s
- **Wydajność:** 160 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 238,095 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą.