

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-ubiquiti-unifi-flex-5p-poe-poe-4-managed-gigabit-p-205649.html>



Switch Ubiquiti UniFi Flex 5p PoE (PoE+: 4;) Managed Gigabit

Cena	465,83 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTUBQZAR0030
Kod producenta	USW-Flex
Kod EAN	817882027595
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Biały
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Diody LED:** Link, Działanie, PoE, Status
- **Stopień ochrony IP:** IP55
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Głębokość produktu:** 107,1 mm
- **Wysokość produktu:** 28 mm
- **Szerokość produktu:** 122,5 mm
- **Waga produktu:** 230 g
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu urządzenia z ciecżą., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Biały
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Diody LED:** Link, Działanie, PoE, Status
- **Stopień ochrony IP:** IP55
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 107,1 mm

-
- **Wysokość produktu:** 28 mm
 - **Szerokość produktu:** 122,5 mm
 - **Waga produktu:** 230 g

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 55 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3bt, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Pełny duplex:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Wydajność:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 4

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana.