

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-ubiquiti-unifi-hi-capacity-aggregation-32p-managed-10g-25g-usw-pro-aggregation-eu-p-205695.html>



Switch Ubiquiti UniFi Hi-Capacity Aggregation 32p Managed 10G/25G (USW-Pro-Aggregation-EU)

Cena	3 732,44 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTUBQZAR0027
Kod producenta	USW-Pro-Aggregation
Kod EAN	810010072603
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Diody LED:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 4 wentylatory
- **Kolor produktu:** Szary
- **Materiał obudowy:** Stal
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 100 W
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Napięcie wejściowe DC:** 11.5 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 4,6 kg
- **Głębokość produktu:** 325 mm
- **Szerokość produktu:** 442 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCP server
- **Warstwa przełącznika:** L3
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Nie
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 28
- **Ilość portów SFP28:** 4
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Przepustowość:** 380 Mpps
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 565,44 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 760 Gbit/s
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Diody LED:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 4 wentylatory
- **Kolor produktu:** Szary
- **Materiał obudowy:** Stal

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 100 W
- **Prąd wejściowy:** 2 A
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Napięcie wejściowe DC:** 11.5 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 4,6 kg
- **Głębokość produktu:** 325 mm
- **Szerokość produktu:** 442 mm

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCP server

Cechy zarządzania:

- **Warstwa przełącznika:** L3
- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Agregator połączenia:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Nie
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 28
- **Ilość portów SFP28:** 4

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość:** 380 Mpps
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 565,44 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 760 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana.,

Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego.