

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-ubiquiti-unifi-pro-max-48-poe-52p-poe-poe-32-poe-16-managed-gigabit-multigigabit-10g-p-205730.html>



Switch Ubiquiti UniFi Pro Max 48 PoE 52p PoE (PoE+: 32; PoE++: 16;) Managed Gigabit/Multigigabit/10G

Cena	6 243,69 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTUBQZAR0058
Kod producenta	USW-Pro-Max-48-PoE
Kod EAN	810084692721
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Podświetlany ekran:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Układ:** 1U
- **Typ wyświetlacza:** LCM
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** SGCC (stal ocynkowana ogniowo)
- **Diody LED:** System
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 820 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Waga produktu:** 6,2 kg
- **Głębokość produktu:** 399,6 mm
- **Szerokość produktu:** 442,4 mm
- **Wysokość produktu:** 43,7 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCP guarding, DHCP relay, DHCPv6 snooping, DHCP server
- **IGMP snooping:** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L3
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Emisja ciepła:** 341,2 BTU/h
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Liczba VLANs:** 1000
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Trasy IPv4:** 12000
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x
- **Zestaw do montażu haków:** Tak

-
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Przewody:** Zasilanie
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), Industry Canada (IC), Ustawa o autoryzacji obrony narodowej (NDAA)
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
 - **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
 - **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 32
 - **Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź):** 16
 - **Wielkość tabeli adresów:** 32000 wejścia
 - **Prędkość przekazywania:** 167 Mpps
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 224 Gbit/s
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Wydajność:** 112 Gbit/s
 - **Pamięci bufora pakietów:** 2 MB
 - **Trasa statyczna:** Tak
 - **Ilość portów Power over Ethernet 4PPoE (PoE++):** 16
 - **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 15,4 W
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 32
 - **Power over Ethernet:** 57 V
 - **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+, PoE++ (4PPoE)
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 720 W
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana.
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Podświetlany ekran:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Układ:** 1U
- **Typ wyświetlacza:** LCM
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** SGCC (stal ocynkowana ogniowo)
- **Diody LED:** System

Moc:

- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 820 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 6,2 kg
- **Głębokość produktu:** 399,6 mm
- **Szerokość produktu:** 442,4 mm
- **Wysokość produktu:** 43,7 mm

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCP guarding, DHCP relay, DHCPv6 snooping, DHCP server
- **IGMP snooping:** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L3
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Warunki pracy:

- **Emisja ciepła:** 341,2 BTU/h
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Liczba VLANs:** 1000
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Trasy IPv4:** 12000
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak
- **Przewody:** Zasilanie

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), Industry Canada (IC), Ustawa o autoryzacji obrony narodowej (NDAA)

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 32
- **Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź):** 16

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 32000 wejścia
- **Prędkość przekazywania:** 167 Mpps
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 224 Gbit/s
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Wydajność:** 112 Gbit/s
- **Pamięci bufora pakietów:** 2 MB
- **Trasa statyczna:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Ilość portów Power over Ethernet 4PPoE (PoE++):** 16
- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 15,4 W
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 32
- **Power over Ethernet:** 57 V
- **Obsługiwany typ Power over Ethernet (PoE):** PoE+, PoE++ (4PPoE)
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 720 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu urządzenia z ciecżą., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak