

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-ubiquiti-unifi-standard-24-26p-managed-gigabit-usw-24-eu-p-205668.html>

Switch Ubiquiti UniFi Standard 24 26p Managed Gigabit (USW-24-EU)



Cena	1 047,82 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	SWTUBQZAR0017
Kod producenta	USW-24
Kod EAN	810010071385
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Pobór mocy:** 120 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Waga produktu:** 2,7 kg
- **Głębokość produktu:** 200 mm
- **Wysokość produktu:** 43,7 mm
- **Szerokość produktu:** 442,4 mm
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak

Moc:

- **Pobór mocy:** 120 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

-
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
 - **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 2,7 kg
- **Głębokość produktu:** 200 mm
- **Wysokość produktu:** 43,7 mm
- **Szerokość produktu:** 442,4 mm

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Obsługa 10G:** Nie

Porty i interfejsy:

- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu urządzenia z ciecżą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego.