


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-ubiquiti-unifi-standard-48-52p-managed-gigabit-usw-48-eu-p-205663.html>

Switch Ubiquiti UniFi Standard 48 52p Managed Gigabit (USW-48-EU)



Cena	1 854,36 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTUBQZAR0016
Kod producenta	USW-48
Kod EAN	810010072498
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** System, LAN
- **Materiał obudowy:** Stal
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 40 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Głębokość produktu:** 285 mm
- **Szerokość produktu:** 442,4 mm
- **Wysokość produktu:** 43,7 mm
- **Waga produktu:** 3,9 kg
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -15 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 4
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Prędkość przekazywania:** 77,376 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 52 Gbit/s
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** System, LAN
- **Materiał obudowy:** Stal

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

-
- **Pobór mocy (max):** 40 W
 - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
 - **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 285 mm
- **Szerokość produktu:** 442,4 mm
- **Wysokość produktu:** 43,7 mm
- **Waga produktu:** 3,9 kg

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -15 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

- **Obsługa 10G:** Nie

Wydajność:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Bez wiatraka:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 4
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 77,376 Mpps
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 52 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana.