


Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-ubiquiti-unifi-standard-48-52p-managed-gigabit-usw-48-eu-p-205663.html>

## Switch Ubiquiti UniFi Standard 48 52p Managed Gigabit (USW-48-EU)



Cena	<b>1 814,07 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>SWTUBQZAR0016</b>
Kod producenta	<b>USW-48</b>
Kod EAN	<b>810010072498</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** System, LAN
- **Materiał obudowy:** Stal
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 40 W
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Głębokość produktu:** 285 mm
- **Szerokość produktu:** 442,4 mm
- **Wysokość produktu:** 43,7 mm
- **Waga produktu:** 3,9 kg
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -15 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Bez wiatraka:** Tak
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 4
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Prędkość przekazywania:** 77,376 Mpps
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 52 Gbit/s
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Ostrzeżenia:** Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana.

### Specyfikacja:

#### Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Srebrny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** System, LAN
- **Materiał obudowy:** Stal

#### Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V

- 
- **Pobór mocy (max):** 40 W
  - **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
  - **Zasilacz dołączony:** Tak

**Waga i rozmiary:**

- **Głębokość produktu:** 285 mm
- **Szerokość produktu:** 442,4 mm
- **Wysokość produktu:** 43,7 mm
- **Waga produktu:** 3,9 kg

**Cechy zarządzania:**

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2

**Warunki pracy:**

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -15 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

**Sieć:**

- **Obsługa 10G:** Nie

**Wydajność:**

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Bez wiatraka:** Tak

**Porty i interfejsy:**

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 4
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

**Dane logistyczne:**

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

**Przesyłanie danych:**

- **Prędkość przekazywania:** 77,376 Mpps
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 52 Gbit/s

**Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):**

- **Obsługa PoE:** Nie

**Ostrzeżenie bezpieczeństwa:**

- **Ostrzeżenia:** Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana.