

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-ubiquiti-usw-pro-hd-24-poe-eu-etherlighting-2x-10gbe-poe-22x-2-5gbe-poe-4x-10g-sfp-p-205657.html>



Switch Ubiquiti USW-PRO-HD-24-POE-EU Etherlighting, 2x 10GbE PoE++, 22x 2.5GbE PoE++, 4x 10G SFP+

Cena	4 738,43 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRNUY4
Kod producenta	42436045
Kod EAN	0810084696606
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** SGCC (stal ocynkowana ogniowo)
- **Kolor produktu:** Szary
- **Przycisk reset:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCM
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Diody LED:** Prędkość, Status, Link
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 60 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** AC/DC/PoE
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 400 mm
- **Szerokość produktu:** 442,4 mm
- **Waga produktu:** 6,2 kg
- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP snooping, DHCP server, DHCP guarding, DHCP relay
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Liczba VLANs:** 1000
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN
- **Trasy IPv4:** 12000
- **Przewody:** Zasilanie
- **Zestaw do montażu haków:** Tak

-
- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), Industry Canada (IC)
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 22
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
 - **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
 - **Złącze zasilania:** AC/DC
 - **Ilość portów 2,5G Ethernet (miedz):** 22
 - **Ilość portów 10G Ethernet (miedz):** 2
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 230 Gbit/s
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Wielkość tabeli adresów:** 32000 wejścia
 - **Pamięci bufora pakietów:** 2 MB
 - **Wydajność:** 115 Gbit/s
 - **Prędkość przekazywania:** 171 Mpps
 - **Trasa statyczna:** Tak
 - **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 15,4 W
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 600 W
 - **Ilość portów Power over Ethernet 4PPoE (PoE++):** 24
 - **Obsługa Multicast:** Tak

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** SGCC (stal ocynkowana ogniowo)
- **Kolor produktu:** Szary
- **Przycisk reset:** Tak
- **Typ wyświetlacza:** LCM
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Diody LED:** Prędkość, Status, Link

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 60 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** AC/DC/PoE
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Głębokość produktu:** 400 mm
- **Szerokość produktu:** 442,4 mm
- **Waga produktu:** 6,2 kg

Ochrona:

- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP snooping, DHCP server, DHCP guarding, DHCP relay
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -5 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Sieć:

-
- **Limit częstotliwości:** Tak
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1x
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak
 - **Obsługa 10G:** Tak
 - **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
 - **Liczba VLANs:** 1000
 - **Dublowanie portów:** Tak
 - **Podpora kontroli przepływu:** Tak
 - **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN
 - **Trasy IPv4:** 12000

Zawartość opakowania:

- **Przewody:** Zasilanie
- **Zestaw do montażu haków:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, Federalna Komisja Łączności (FCC), Industry Canada (IC)

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 22
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
- **Złącze zasilania:** AC/DC
- **Ilość portów 2,5G Ethernet (miedz):** 22
- **Ilość portów 10G Ethernet (miedz):** 2

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 230 Gbit/s
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 32000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 2 MB
- **Wydajność:** 115 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 171 Mpps
- **Trasa statyczna:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Zasilanie przez Ethernet (PoE) zasilanie na port:** 15,4 W
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 600 W
- **Ilość portów Power over Ethernet 4PPoE (PoE++):** 24

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak