

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zarzadz-8xrj45-gbe-poe-55w-engenius-cloud-p-205738.html>

BRAK
ZDJĘCIA



Switch zarzadz. 8xRJ45 GbE PoE 55W, EnGenius Cloud

Cena	778,97 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTENNZAR0001
Kod producenta	ECS1008P
Kod EAN	4713361935039
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Głębokość produktu:** 105 mm
- **Waga produktu:** 1,5 kg
- **Wysokość produktu:** 27 mm
- **Szerokość produktu:** 240 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCP relay, DHCP snooping
- **Uwierzetylnianie:** Uwierzetylnianie na podstawie portów
- **IGMP snooping:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 802.1x RADIUS, SSL/TLS, SSH
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Typ uwierzetylniania:** IEEE 802.1x, RADIUS
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Inspekcja ARP:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.1x, IEEE 802.3u
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10BASE-T
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Tagged VLAN, Port-based VLAN, Voice VLAN, Protocol-based VLAN
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 32 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Przewodnik użytkownika:** Tak

-
- **Protokoły zarządzające:** SNMP v1/v2c/v3
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Przepustowość routowania/przełączania:** 16 Gbit/s
 - **Liczba tras statycznych:** 63
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
 - **Trasa statyczna:** Tak
 - **Ilość interfejsów IP:** 20
 - **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 55 W
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Liczba grup multimedii filtrowanych:** 256
 - **Multicast Listener Discovery (MLD) snooping:** v1
 - **Funkcje multimedii:** Przekazywanie multimedii

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 105 mm
- **Waga produktu:** 1,5 kg
- **Wysokość produktu:** 27 mm
- **Szerokość produktu:** 240 mm

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCP relay, DHCP snooping
- **Uwierzytelnianie:** Uwierzytelnianie na podstawie portów
- **IGMP snooping:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 802.1x RADIUS, SSL/TLS, SSH
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Typ uwierzytelniania:** IEEE 802.1x, RADIUS

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Inspekcja ARP:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q, IEEE 802.1D, IEEE 802.3az, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE

802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.1x, IEEE 802.3u

- **Obsługa 10G:** Nie
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 1000BASE-T, 10BASE-T
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Tagged VLAN, Port-based VLAN, Voice VLAN, Protocol-based VLAN
- **Agregator połączenia:** Tak

Wydajność:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Wielkość pamięci flash:** 32 MB
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Przewodnik użytkownika:** Tak

Protokoły:

- **Protokoły zarządzające:** SNMP v1/v2c/v3

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 8

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 16 Gbit/s
- **Liczba tras statycznych:** 63
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Trasa statyczna:** Tak
- **Ilość interfejsów IP:** 20

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 55 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Liczba grup multemisji filtrowanych:** 256
- **Multicast Listener Discovery (MLD) snooping:** v1
- **Funkcje multemisji:** Przekazywanie multemisji