

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zarzadzalny-dahua-cs4010-8gt-110-8x1gbe-2x1gbe-uplink-poe-110w-p-244220.html>



Switch zarządzalny Dahua CS4010-8GT-110 8x1GbE 2x1GbE uplink PoE 110W

Cena	356,71 zł
Numer katalogowy	INC-SPDUSZBZG0C0
Kod producenta	CS4010-8GT-110
Kod EAN	6923172571151

Opis produktu

Parametry

- **Rodzaj urządzenia przewodowego:** Switch zarządzalny
- **Architektura sieci LAN:** Gigabit Ethernet
- **Ilość portów:** 10
- **Porty wej/wyj:** 10x 10M/100M/1G RJ-45
- **Ilość portów RJ-45 1GbE:** 10 szt.
- **Port PoE:** Tak
- **Ilość portów PoE:** 8
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami:** IEEE 802.3 10 Base-T (RJ45), IEEE 802.3u 100 Base-T (RJ45), IEEE 802.3ab 1000 Base-T (RJ45), IEEE 802.3z 1000BASE-SX/LX, IEEE 802.3x Flow control, IEEE 802.3af/at Power-over-Ethernet (PoE), IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+), IEEE 802.3bt
- **Dodatkowe funkcje urządzenia:** Klient DHCP, Zarządzanie w chmurze
- **Rozmiar tablicy MAC:** 8 K
- **Zarządzanie przez WWW (Smart):** Tak
- **Przepustowość (Gb/s):** 20.0
- **Szybkość przekierowań pakietów (Mpps):** 14.88
- **Ramka Jumbo (Bajt):** 15000
- **Typ obudowy:** Desktop/Rack 1U
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 190 x 106 x 30
- **Waga netto (kg):** 0.550
- **Informacje dodatkowe:** Interfejsy:, - 8 x RJ-45 10/100/1000 Mbps (PoE), - 2 x RJ-45 10/100/1000 Mbps (uplink), Moc zasilacza zewnętrznego: 54 VDC, 2,22 A, Zasilanie PoE: Port 1 <= 90 W, Port 2-8 <= 30 W, total <= 110 W, MTBF: 127,3 lat, Bufor: 4 Mbit, Klient DHCP, STP/RSTP, Ochrona przeciwgromowa: Common mode: 4 kV; Differential mode: 2 kV, Pobór mocy: Idling: <= 6 W ; Full load: 110 W, Temperatura pracy: -10°C ~ +55°C, Temperatura przechowywania: -40°C ~ +70°C, Włgotność: 5%-95% (RH) bez kondensacji, Certyfikaty: CE