

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zarzadzalny-intellinet-24x-101001000-mbps-2x-slot-sfp-rack-19-p-244241.html>



Switch zarządzalny Intellinet 24x 10/100/1000 Mbps + 2x slot SFP Rack 19"

Cena	772,10 zł
Numer katalogowy	INC-SPILSZBZG020
Kod producenta	560917
Kod EAN	0766623560917

Opis produktu

Parametry

- **Rodzaj urządzenia przewodowego:** Switch zarządzalny
- **Architektura sieci LAN:** Gigabit Ethernet
- **Ilość portów:** 27
- **Porty wej/wyj:** 24x 10/100/1000 Mbps RJ-45, 2x 1G SFP
- **Ilość portów SFP 100MbE:** 2 szt.
- **Ilość portów RJ-45 1GbE:** 24 szt.
- **Ilość portów SFP 1GbE:** 2 szt.
- **Port konsoli:** Port konsoli RJ45
- **Port PoE:** Nie
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami:** IEEE 802.1d, IEEE 802.1p, IEEE 802.1q, IEEE 802.1s, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
- **Dodatkowe funkcje urządzenia:** QoS (Quality of Service), Konfigurator urządzenia przez przeglądarkę web
- **Rozmiar tablicy MAC:** 8 K
- **Zarządzanie przez WWW (Smart):** Tak
- **Zarządzanie z linii poleceń (CLI):** Nie
- **Przepustowość (Gb/s):** 52.0
- **Ramka Jumbo (Bajt):** 9000
- **Bufor pamięci:** 512 KB
- **Open Networking:** Nie
- **Możliwość łączenia w stos:** Nie
- **Typ obudowy:** Desktop/Rack 1U
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 205 x 440 x 44
- **Waga netto (kg):** 2.200
- **Informacje dodatkowe:** Auto-krosowanie MDIX i auto-negocjacja NWay portów, Konfiguracja poprzez przeglądarkę lub telnet, Zdalny Restart, Zarządzanie SNMP oraz zdalny monitoring RMON, SNMP V1, V2 z grupami RMON 1, 2, 3 & 9, Obsługa VLAN w oparciu o tagi lub porty, Autoryzacja 802.1X, Kontrola dostępu w oparciu o IP oraz MAC (ACL), Agregacja portów (trunking), IGMP Snooping dla filtrowania multicast, Zarządzanie przepustowością dla wszystkich portów, Obsługa trybu "port mirroring", Obsługa trzech typów QoS: w oparciu o porty, 802.1p oraz DSCP, Funkcja Broadcast storm control z ustawianiem przepływu pakietów Multicast, Obsługa protokołów Rapid Spanning Tree/Spanning Tree, Architektura przełączania w technologii Store and forward, Konstrukcja bez wentylatora, Tryby full/half duplex, Obsługa kontroli przepływu IEEE 802.3x w trybie full duplex, Metalowa obudowa, W zestawie uchwyt montażowy Rack 19" i kabel zasilający