

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zarzadzalny-tenda-teg2228p-24-410w-26x1gbe-2sfp-poe-410w-p-245429.html>

Switch zarządzalny Tenda TEG2228P-24-410W 26x1GbE + 2SFP PoE 410W



Cena	749,25 zł
Numer katalogowy	INC-SPT8SZBZG090
Kod producenta	TEG2228P-24-410W
Kod EAN	6932849436945

Opis produktu

Parametry

- **Rodzaj urządzenia przewodowego:** Switch zarządzalny
- **Ilość portów:** 28
- **Porty wej/wyj:**
- **Ilość portów RJ-45 1GbE:** 26 szt.
- **Ilość portów SFP 1GbE:** 2 szt.
- **Ilość portów COMBO / SFP 1GbE:** 0 szt.
- **Ilość portów RJ-45 10GbE:** 0 szt.
- **Ilość portów SFP+ 10GbE:** 0 szt.
- **Ilość portów WAN:** 0
- **Port PoE:** Tak
- **Ilość portów PoE:** 24
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami:** IEEE 802.1Q VLAN (Virtual Local Area Network - Dot1q), IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+), IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.1p
- **Dodatkowe funkcje urządzenia:** Kontrola mocy transmisji, Straż pętli, DHCP Snooping, Klient DHCP
- **Rozmiar tablicy MAC:** 8 K
- **Przepustowość (Gb/s):** 56.0
- **Szybkość przekierowań pakietów (Mpps):** 41.70
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 240 x 440 x 44
- **Informacje dodatkowe:** Materiał: Metal, Interfejsy: - 26x 1GE RJ45 ports, - 2x 1GE SFP ports, PoE Interfejs: 24x PoE(Pins 1, 2+ 3, 6-), Power method: 100-240V AC,50 / 60Hz, Power consumption: 410W, Total available PoE: 30W, Max. PoE wattage per port by PSE: 370W, Operating temperature: 0°C - 45°C, Storage temperature: -40°C - 70°C, Operating humidity: 10% - 90%,non-condensing, Storage humidity: 5% - 90%,non-condensing, VLAN: Support VLAN transparent transmission, Support IEEE802.1Q VLAN, Port: Support port flow control, Support port isolation,, Support port mirroring and aggregation, Support port traffic statistics, QoS: Support strict priority, Supports weighted priority, MAC: Support MAC address table viewing, MAC whitelist binding, Storm control: Support port storm control, Loading and Upgrading: Support HTTP upgrade,, Support configuration import and export, IGMP: Supports IGMP fast leave, Supports IGMP Report Suppression, PoE: Support PoE power displaySupport PoE on and off,, Support PoE timing, watchdog: 7*24 hours automatic operation and maintenance, Management and Maintenance:., - Support CloudFi App management, - Support CloudFi Cloud web UI management, - Support local web UI management, - Support ping test, Certyfikaty: CE / FCC / RoHS