

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zarzadzalny-tp-link-tl-sg2218p-smart-jetstream-16x101001000mbs-2xsfp-poe-p-245450.html>



Switch zarządzalny TP-Link TL-SG2218P Smart JetStream 16x10/100/1000Mb/s 2xSFP PoE+

Cena	1 074,38 zł
Numer katalogowy	INC-SPTPSZBZG3V0
Kod producenta	TL-SG2218P
Kod EAN	4897098689509

Opis produktu

Parametry

- **Rodzaj urządzenia przewodowego:** Switch zarządzalny
- **Architektura sieci LAN:** Gigabit Ethernet
- **Ilość portów:** 18
- **Porty wej/wyj:** 16x 10M/100M/1G RJ-45
- **Ilość portów RJ-45 1GbE:** 16 szt.
- **Ilość portów SFP 1GbE:** 0 szt.
- **Ilość portów COMBO / SFP 1GbE:** 0 szt.
- **Ilość portów RJ-45 10GbE:** 0 szt.
- **Ilość portów WAN:** 0
- **Port PoE:** Tak
- **Ilość portów PoE:** 16
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami:** IEEE 802.1p, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1d, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol (RSTP), IEEE 802.1s, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q VLAN (Virtual Local Area Network - Dot1q), IEEE 802.1x, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3at Power over Ethernet Plus (PoE+)
- **Rozmiar tablicy MAC adresów:** 8000 Bajty
- **Zarządzanie przez WWW (Smart):** Tak
- **Zarządzanie z linii poleceń (CLI):** Tak
- **Przepustowość (Gb/s):** 36.0
- **Szybkość przekierowań pakietów (Mpps):** 26.78
- **Ramka Jumbo (Bajt):** 9000
- **Typ obudowy:** Desktop/Rack 1U
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 180 x 440 x 44
- **Informacje dodatkowe:** Funkcja Quality of Service: 8 kolejek priorytetowania, Obsługa priorytetowania 802.1p CoS/DSCP, Tryb harmonogramu priorytetowania: SP (Strict Priority);WRR (Weighted Round; SP+WRR; Kontrola przepustowości: Ograniczanie prędkości, transferu w oparciu o port/przepływ danych, Płynniejsze działanie;Działania dla przepływów;Mirror;Redirect, Limit prędkości;QoS Remark, Funkcje zaawansowane:Automatyczne wykrywanie urządzeń;Konfiguracja Batch, Aktualizacja oprogramowania Batch;Inteligentne monitorowanie sieci, Ostrzeżenia o nietypowych zdarzeniach;Ujednolicona konfiguracja, Aplikacja Omada: kontroler Omada oparty na chmurze, kontroler sprzętowy, Omada (OC300, OC200), kontroler programowy Omada, Zarządzanie centralne: kontroler Omada oparty na chmurze, Kontroler, sprzętowy Omada (OC300, OC200), kontroler programowy Omada, Zawartość opakowania:., - TL-SG2218P, - Kabel zasilający, - Instrukcja instalacji, - Zestaw montażowy, - Gumowe nóżki, Wymagania systemowe:: Microsoft® Windows® XP/Vista/7/8/10/11., MAC® OS, NetWare®, UNIX® lub Linux, Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~50°C, Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~70°C, Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji, Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji, Certyfikaty: CE, FCC, RoHS