

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zarzadzalny-zyxel-gs1900-10hp-8x101001000-2xsfp-p-250099.html>

Switch zarządzalny Zyxel GS1900-10HP 8x10/100/1000 2xSFP



Cena	465,25 zł
Numer katalogowy	INC-SPZYSZBZG150
Kod producenta	GS1900-10HP-EU0102F
Kod EAN	4718937621200

Opis produktu

Parametry

- **Rodzaj urządzenia przewodowego:** Switch zarządzalny
- **Architektura sieci LAN:** Gigabit Ethernet
- **Ilość portów:** 8
- **Ilość portów RJ-45 10/100MbE:** 0 szt.
- **Ilość portów RJ-45 1GbE:** 8 szt.
- **Ilość portów COMBO / SFP 1GbE:** 0 szt.
- **Ilość portów RJ-45 10GbE:** 0 szt.
- **Ilość portów SFP+ 10GbE:** 0 szt.
- **Ilość portów COMBO / SFP+ 10GbE:** 0 szt.
- **Port PoE:** Tak
- **Ilość portów PoE:** 8
- **Rozmiar tablicy MAC adresów:** 8000 Bajty
- **Zarządzanie przez WWW (Smart):** Tak
- **Przepustowość (Gb/s):** 16.0
- **Ramka Jumbo (Bajt):** 9000
- **Bufor pamięci:** 525 KB
- **Typ obudowy:** Desktop/Rack 1U
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 104 x 250 x 27
- **Waga (g):** 720
- **Informacje dodatkowe:** Full-duplex and half duplex operation with IEEE 802.3x flow control, Store and forward; Auto MDI/MID-X, Dual configuration files; Dual images, Port-based VLAN; Guest VLAN; Storm control, Input priority mapping, Rate limiting per port (ingress/egress), Port-based CoS; IP TOS precedence, Security: IEEE 802.1x, Port security, Layer 2 MAC filtering, BPDU guard, RADIUS, Security: TACACS+, SSL, Management VLAN, CPU defense engine, DoS prevention, Layer 2 Multicast: IGMP snooping (v1,v2,v3), IPv6 over Ethernet (RFC 2464); Dual-stack (RFC 4213); ICMPv6 (RFC 4884), Neighbor discovery (RFC 4861); Static IPv6 address and prefix length, Static IPv6 default gateway; IPv6 duplicate address detection, Discovery: IEEE 802.1 AB LLDP, LLDP-MED, SNMP v1,v2,v3; RMON (1,2,3,9); ICMP echo/echo reply; Syslog, MIB: RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (group 1,2,3,9), RFC 1215 generic traps, MIB: RFC 1493 bridge, Private MIB, Certifications - EMC: CE, FCC, C-Tick, Class B, BSMI CNS13438, Certifications - Safety: LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1, CB IEC60950-1, RoHS, Forwarding rate (Mpps): 14.88, Input voltage of AC: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, Fanless, Temperatura podczas eksploatacji: 0°C do 50°C, Temperatura podczas przechowywania: od -40°C do 70°C, MTBF: 801,113 godz., Total PoE power budget: 77 W