

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zyxel-gs1200-10-v3-10p-managed-gigabit-p-235619.html>



Switch Zyxel GS1200-10 v3 10p Managed Gigabit

Cena	181,84 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTZYXZAR0068
Kod producenta	GS1200-10V3-EU0101F
Kod EAN	4718937649761
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Układ:** Desktop
- **Kolor produktu:** Szary
- **Diody LED:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 4,165 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Waga produktu:** 338 g
- **Głębokość produktu:** 85 mm
- **Szerokość produktu:** 193 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **IGMP snooping:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR)
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Emisja ciepła:** 14,212 BTU/h
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Port-based VLAN
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ad
- **Pełny duplex:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Bez wiatraka:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 909732 h
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8

-
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 15
 - **Prędkość przekazywania:** 14,88 Mpps
 - **Pamięci bufora pakietów:** 0,192 MB
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 20 Gbit/s
 - **Obsługa PoE:** Nie
 - **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Liczba grup multemisji filtrowanych:** 128

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Układ:** Desktop
- **Kolor produktu:** Szary
- **Diody LED:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 4,165 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 338 g
- **Głębokość produktu:** 85 mm
- **Szerokość produktu:** 193 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **IGMP snooping:** Tak
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Algorytmy planowania kolejki:** Weighted Round Robin (WRR)

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Emisja ciepła:** 14,212 BTU/h
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%

Sieć:

- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Port-based VLAN
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ad
- **Pełny duplex:** Tak

-
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-T, 100BASE-T, 10BASE-T
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Wydajność:

- **Bez wiatraka:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 909732 h

Porty i interfejsy:

- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 15
- **Prędkość przekazywania:** 14,88 Mpps
- **Pamięci bufora pakietów:** 0,192 MB
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 20 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Liczba grup multemisji filtrowanych:** 128