

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zyxel-gs1200-5hp-5p-poe-poe-4-60w-managed-gigabit-p-205750.html>



Switch Zyxel GS1200-5HP 5p PoE (PoE+: 4;) 60W Managed Gigabit

Cena	205,11 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTZYXZAR0003
Kod producenta	GS1200-5HPV2-EU0101F
Kod EAN	4718937598717
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Kolor produktu:** Szary
- **Bezpieczeństwo:** LVD EN60950-1
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie, Link, PoE
- **Prąd wyjściowy:** 1,3 A
- **Pobór mocy (max):** 72 W
- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Głębokość produktu:** 84 mm
- **Szerokość produktu:** 193 mm
- **Waga produktu:** 392 g
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **IGMP snooping:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Port-based VLAN
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 132 mm
- **Wysokość opakowania:** 78 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 950 g
- **Szerokość opakowania:** 210 mm
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

-
- **Store-and-forward:** Tak
 - **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 10 Gbit/s
 - **Pamięci bufora pakietów:** 0,1 MB
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 60 W
 - **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 5
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 4
 - **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Liczba grup multimedialnych filtrowanych:** 20
 - **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Kolor produktu:** Szary
- **Bezpieczeństwo:** LVD EN60950-1
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Przycisk reset:** Tak
- **Wbudowany wyłącznik:** Tak
- **Diody LED:** Zasilanie, Link, PoE

Moc:

- **Prąd wyjściowy:** 1,3 A
- **Pobór mocy (max):** 72 W

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Głębokość produktu:** 84 mm
- **Szerokość produktu:** 193 mm
- **Waga produktu:** 392 g

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **IGMP snooping:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Obsługa 10G:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak

-
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Port-based VLAN
 - **Agregator połączenia:** Tak

Wydajność:

- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 132 mm
- **Wysokość opakowania:** 78 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 950 g
- **Szerokość opakowania:** 210 mm

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 5

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Store-and-forward:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Pamięci bufora pakietów:** 0,1 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 60 W
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 5
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 4

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Liczba grup multemisji filtrowanych:** 20

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu urządzenia z ciecżą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego.