

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zyxel-gs1200-8-eu0101f-8x-101001000mbps-p-9462.html>



Switch ZyXEL GS1200-8-EU0101F (8x 10/100/1000Mbps)

Cena	146,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILZYXSWI0018
Kod producenta	GS1200-8-EU0101F
Kod EAN	4718937600571

Opis produktu

- Standardy EMC: CE, FCC, BSMI, Class B
- Możliwości montowania w stelażu: Nie
- Kolor produktu: Srebrny
- Bezpieczeństwo: CE-LVD, BSMI
- Diody LED: Zasilanie
- Napięcie wejściowe DC: 5 V
- Prąd wejściowy: 1 A
- Pobór mocy (max): 3,31 W
- Głębokość produktu: 85 mm
- Waga produktu: 325 g
- Wysokość produktu: 26 mm
- Szerokość produktu: 155 mm
- IGMP snooping: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 90%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Agregator połączenia: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Aktualizacje oprogramowania urządzenia: Tak
- Gumowe nóżki: Tak
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Wysokość opakowania: 95 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 497 g
- Szerokość opakowania: 161 mm
- Głębokość opakowania: 90 mm
- Zasilacz sieciowy: Tak
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Protokoły zarządzające: IGMPv1, IGMPv2, IGMPv3
- Złącze zasilania: DC-in jack
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)

-
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Pamięci bufora pakietów: 0,15 MB
 - Store-and-forward: Tak
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Wielkość tabeli adresów: 4000 wejścia
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 16 Gbit/s
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak