

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zyxel-gs1200-8hp-8p-poe-poe-4-60w-managed-gigabit-p-205851.html>



Switch Zyxel GS1200-8HP 8p PoE (PoE+: 4;) 60W Managed Gigabit

Cena	219,08 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTZYXZAR0004
Kod producenta	GS1200-8HPV2-EU0101F
Kod EAN	4718937600601
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Szary
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Prąd wejściowy:** 1.3 A
- **Napięcie wejściowe DC:** 55 V
- **Pobór mocy (max):** 72 W
- **Waga produktu:** 584 g
- **Szerokość produktu:** 240 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Głębokość produktu:** 105 mm
- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Rozmiar bufora:** 192 KB
- **Głębokość opakowania:** 132 mm
- **Szerokość opakowania:** 256 mm
- **Wysokość opakowania:** 78 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,15 kg
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 16 Gbit/s
- **Store-and-forward:** Tak
- **Zakres ramek Jumbo:** 1 - 1 B
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia

-
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 4
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 60 W
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Materiał obudowy:** Metal
- **Kolor produktu:** Szary
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie

Moc:

- **Prąd wejściowy:** 1.3 A
- **Napięcie wejściowe DC:** 55 V
- **Pobór mocy (max):** 72 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 584 g
- **Szerokość produktu:** 240 mm
- **Wysokość produktu:** 26 mm
- **Głębokość produktu:** 105 mm

Ochrona:

- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Sieć:

- **Dublowanie portów:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

Wydajność:

- **Rozmiar bufora:** 192 KB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 132 mm
- **Szerokość opakowania:** 256 mm
- **Wysokość opakowania:** 78 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,15 kg

Porty i interfejsy:

-
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Złącze zasilania:** DC-in jack
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 16 Gbit/s
- **Store-and-forward:** Tak
- **Zakres ramek Jumbo:** 1 - 1 B
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 4
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 60 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana.