

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zyxel-gs1900-24-eu0102f-p-3711.html>



Switch ZyXEL GS1900-24-EU0102F

Cena	716,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILZYXSWI0101
Kod producenta	GS1900-24-EU0102F
Kod EAN	4718937621231

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Układ: 1U
- Przycisk reset: Tak
- Możliwość sztaplowania: Tak
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy (max): 16 W
- Zasilacz dołączony: Tak
- Szerokość produktu: 440 mm
- Waga produktu: 2,09 kg
- Głębokość produktu: 131 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 802.1x RADIUS
- IGMP snooping: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Typ uwierzytelniania: RADIUS, TACACS+
- Statyczna ochrona portu: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa MIB: RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9), RFC 1215, RFC 1493
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 95%
- Emisja ciepła: 55 BTU/h
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1p, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1s
- Pełny duplex: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Tagged VLAN, Voice VLAN, VLAN Identifier (VLAN ID)
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Dublowanie portów: Tak

-
- Wspierany auto-learning adresów MAC: Tak
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 432,673 h
 - Szerokość opakowania: 561 mm
 - Rodzaj opakowania: Pudełko
 - Wysokość opakowania: 82 mm
 - Głębokość opakowania: 217 mm
 - Przewody: Prąd przemienny
 - Waga wraz z opakowaniem: 2,85 kg
 - Zestaw do montażu haków: Tak
 - Ilość slotów Modułu SFP: 2
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Złącze zasilania: Gniazdo wejściowe AC
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Pamięci bufora pakietów: 0,525 MB
 - Przepustowość routowania/przełączania: 52 Gbit/s
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Store-and-forward: Tak
 - Prędkość przekazywania: 39 Mpps
 - Obsługa PoE: Nie