

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zyxel-gs1900-24e-24p-managed-gigabit-p-205731.html>

Switch Zyxel GS1900-24E 24p Managed Gigabit

Cena	447,41 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTZYXZAR0009
Kod producenta	GS1900-24E-EU0103F
Kod EAN	4718937621132
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 15,1 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Waga produktu:** 1,56 kg
- **Szerokość produktu:** 267 mm
- **Głębokość produktu:** 162 mm
- **Wysokość produktu:** 42 mm
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 802.1x RADIUS
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Typ uwierzytelniania:** RADIUS, TACACS+
- **Stacyczna ochrona portu:** Tak
- **Obsługa MIB:** RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9), RFC 1215 generic traps, RFC 1493 bridge, Zyxel private common MIB
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Emisja ciepła:** 51,49 BTU/h
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.3, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Pełny duplex:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak

-
- **Dublowanie portów:** Tak
 - **Agregator połączenia:** Tak
 - **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Stacked VLAN, Mapowanie VLAN
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak
 - **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
 - **Podpora kontroli przepływu:** Tak
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 804,714 h
 - **Rodzaj opakowania:** Pudełko
 - **Głębokość opakowania:** 223 mm
 - **Szerokość opakowania:** 325 mm
 - **Wysokość opakowania:** 71 mm
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Zestaw do montażu haków:** Tak
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 2,05 kg
 - **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 48 Gbit/s
 - **Pamięci bufora pakietów:** 0,525 MB
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
 - **Prędkość przekazywania:** 35,7 Mpps
 - **Obsługa PoE:** Nie
 - **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu urządzenia z ciecżą., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Układ:** 1U

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 15,1 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,56 kg
- **Szerokość produktu:** 267 mm
- **Głębokość produktu:** 162 mm
- **Wysokość produktu:** 42 mm

Ochrona:

- **Ochrona hasłem:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 802.1x RADIUS
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Typ uwierzytelniania:** RADIUS, TACACS+
- **Statyczna ochrona portu:** Tak

Cechy zarządzania:

-
- **Obsługa MIB:** RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9), RFC 1215 generic traps, RFC 1493 bridge, Zyxel private common MIB
 - **Typ przełącznika:** Zarządzany
 - **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
 - **Warstwa przełącznika:** L2
 - **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
 - **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Emisja ciepła:** 51,49 BTU/h
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.3, IEEE 802.1s, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Pełny duplex:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Stacked VLAN, Mapowanie VLAN
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 804,714 h

Dane opakowania:

- **Rodzaj opakowania:** Pudełko
- **Głębokość opakowania:** 223 mm
- **Szerokość opakowania:** 325 mm
- **Wysokość opakowania:** 71 mm
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,05 kg

Porty i interfejsy:

- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Store-and-forward:** Tak
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 48 Gbit/s
- **Pamięć bufora pakietów:** 0,525 MB
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Prędkość przekazywania:** 35,7 Mpps

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana.