

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zyxel-gs1900-24ep-eu0101f-p-8492.html>

Switch ZyXEL GS1900-24EP-EU0101F



Cena	1 147,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILZYXSWI0066
Kod producenta	GS1900-24EP-EU0101F
Kod EAN	4718937609468

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Przycisk reset: Tak
- Możliwość sztaplowania: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Pobór mocy: 206,5 W
- Waga produktu: 2,48 kg
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 330 mm
- Głębokość produktu: 330 mm
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 802.1x RADIUS
- Typ uwierzytelniania: HWTACACS+, IEEE 802.1x, RADIUS
- Statyczna ochrona portu: Tak
- IGMP snooping: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- Obsługa MIB: RFC 1213 MIB II RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9) RFC 1215 generic traps RFC 1493 bridge Zyxel private common MIB
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3p, IEEE 802.1af, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3x, IEEE 802.1s, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 10,100,1000 Mbit/s
- Obsługiwane typy kabli: Cat5, Cat5e
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Nie
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: VLAN Identifier (VLAN ID), Tagged VLAN, Voice VLAN
- Dublowanie portów: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Wspierany auto-learning adresów MAC: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Poziom hałasu: 26 dB
- Rodzaj opakowania: Pudełko
- Przewody: Prąd przemienny
- Przewodnik użytkownika: Tak
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Podręcznik użytkownika: Tak

-
- Złącze zasilania: Gniazdo wejściowe AC
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Pamięci bufora pakietów: 0,525 MB
 - Przepustowość routowania/przełączania: 48 Gbit/s
 - Store-and-forward: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Prędkość przekazywania: 35,7 Mpps
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Obsługa PoE: Tak
 - Obsługa Multicast: Tak