

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zyxel-gs1900-48hp-50p-poe-poe-24-170w-managed-gigabit-p-205751.html>

Switch Zyxel GS1900-48HP 50p PoE (PoE+: 24;) 170W Managed Gigabit



Cena	1 916,73 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTZYXZAR0014
Kod producenta	GS190048HPV2-EU0101F
Kod EAN	4718937609543
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 220,5 W
- **Waga produktu:** 3,55 kg
- **Głębokość produktu:** 270 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 441 mm
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa MIB:** RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9), RFC 1215, RFC 1493
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Pełny duplex:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-T
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Poziom hałasu:** 36,9 dB
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 100 Gbit/s
- **Store-and-forward:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 170 W
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 24
- **Obsługa PoE:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 220,5 W

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 3,55 kg
- **Głębokość produktu:** 270 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 441 mm

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa MIB:** RFC 1213 MIB II, RFC 2819 RMON (group 1, 2, 3, 9), RFC 1215, RFC 1493
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Pełny duplex:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-T
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Wydajność:

- **Poziom hałasu:** 36,9 dB

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 2
- **Złącze zasilania:** DC-in jack

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 100 Gbit/s
- **Store-and-forward:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 170 W
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 24
- **Obsługa PoE:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

-
- **Ostrzeżenia:** Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana.