

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zyxel-gs1900-8-8p-managed-gigabit-p-205676.html>

Switch Zyxel GS1900-8 8p Managed Gigabit



Cena	273,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTZYXZAR0007
Kod producenta	GS1900-8-EU0102F
Kod EAN	4718937621163
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Waga produktu:** 650 g
- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Głębokość produktu:** 104 mm
- **Wysokość produktu:** 27 mm
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 802.1x RADIUS
- **IGMP snooping:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Pełny duplex:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Złącze zasilania:** DC-in jack
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Liczba kolejek:** 8
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 16 Gbit/s
- **Obsługa PoE:** Nie
- **Obsługa Multicast:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Możliwość sztaplowania:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 5 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 650 g
- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Głębokość produktu:** 104 mm
- **Wysokość produktu:** 27 mm

Ochrona:

- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** 802.1x RADIUS
- **IGMP snooping:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Sieć:

- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3u
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Pełny duplex:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Złącze zasilania:** DC-in jack

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Liczba kolejek:** 8
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 16 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Funkcje Multicast:

-
- **Obsługa Multicast:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego.