

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zyxel-gs1915-24e-24p-managed-gigabit-p-205767.html>



Switch Zyxel GS1915-24E 24p Managed Gigabit

Cena	540,79 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTZYXZAR0017
Kod producenta	GS1915-24E-EU0101F
Kod EAN	4718937626786
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 15,5 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Waga produktu:** 1,57 kg
- **Wysokość produktu:** 42 mm
- **Szerokość produktu:** 267 mm
- **Głębokość produktu:** 162 mm
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, SSL/TLS, SHA-2, SSH-2
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client, DHCP relay
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa MIB:** Y
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Emisja ciepła:** 53 BTU/h
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100,1000 Mbit/s
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Port-based VLAN
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Bez wiatraka:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 674068 h

-
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,05 kg
 - **Głębokość opakowania:** 223 mm
 - **Szerokość opakowania:** 325 mm
 - **Wysokość opakowania:** 71 mm
 - **Protokoły zarządzające:** SNMP v1, v2c, v3
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
 - **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
 - **Prędkość przekazywania:** 35,7 Mpps
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 48 Gbit/s
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Pamięci bufora pakietów:** 525 MB
 - **Obsługa PoE:** Nie
 - **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Kolor produktu:** Czarny
- **Diody LED:** Tak
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Układ:** 1U
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Pobór mocy (max):** 15,5 W
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienne

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 1,57 kg
- **Wysokość produktu:** 42 mm
- **Szerokość produktu:** 267 mm
- **Głębokość produktu:** 162 mm

Ochrona:

- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** HTTPS, SSL/TLS, SHA-2, SSH-2
- **Ochrona hasłem:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCP client, DHCP relay
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa MIB:** Y

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Emisja ciepła:** 53 BTU/h

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 100,1000 Mbit/s
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Port-based VLAN
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

Wydajność:

- **Bez wiatraka:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 674068 h

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,05 kg
- **Głębokość opakowania:** 223 mm
- **Szerokość opakowania:** 325 mm
- **Wysokość opakowania:** 71 mm

Protokoły:

- **Protokoły zarządzające:** SNMP v1, v2c, v3

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24

Przesyłanie danych:

- **Wielkość tabeli adresów:** 8000 wejścia
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Prędkość przekazywania:** 35,7 Mpps
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 48 Gbit/s
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Pamięci bufora pakietów:** 525 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą.