

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zyxel-gs1915-24ep-eu0101f-p-3713.html>

Switch ZyXEL GS1915-24EP-EU0101F



Cena	1 250,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILZYXSWI0107
Kod producenta	GS1915-24EP-EU0101F
Kod EAN	4718937626823

Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Układ: 1U
- Możliwość montażu na ścianie: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Pobór mocy (max): 166,1 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Waga produktu: 2,48 kg
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 330 mm
- Głębokość produktu: 230 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, SSH-2, SSL/TLS, SHA-2
- Funkcje DHCP: DHCP client, DHCP relay
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Ochrona hasłem: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Obsługa MIB: Y
- Zarządzany w chmurze: Tak
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Emisja ciepła: 566 BTU/h
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 95%
- Obsługa 10G: Nie
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 100,1000 Mbit/s
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Port-based VLAN
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Bez wiatraka: Tak
- MTBF (PoE): 768989 h
- Głębokość opakowania: 337 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 3,87 kg
- Szerokość opakowania: 389 mm

-
- Wysokość opakowania: 79 mm
 - Protokoły zarządzające: SNMP v1, v2c, v3
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Przepustowość routowania/przełączania: 48 Gbit/s
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Prędkość przekazywania: 35,7 Mpps
 - Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 12
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 130 W
 - Obsługa PoE: Tak
 - Obsługa Multicast: Tak