

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zyxel-gs1915-8-eu0101f-p-9464.html>

Switch ZyXEL GS1915-8-EU0101F



Cena	318,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILZYXSWI0103
Kod producenta	GS1915-8-EU0101F
Kod EAN	4718937621897

Opis produktu

- Standardy EMC: LVD EN60950-1, BSMI CNS14336-1
- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Tak
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 220 - 240 V
- Źródło zasilania: Prąd przemienny
- Pobór mocy: 4,7 W
- Waga produktu: 620 g
- Wysokość produktu: 27 mm
- Szerokość produktu: 250 mm
- Głębokość produktu: 104 mm
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Uwierzytelnianie: Auto VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC
- Funkcje DHCP: DHCP client
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 802.1x RADIUS
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Obsługa MIB: RFC 1213 MIB II, RFC 2819, RFC 1215, RFC 1493
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Emisja ciepła: 16,03 BTU/h
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
- Limit częstotliwości: Tak
- Obsługa 10G: Nie
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Pełny duplex: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1p, IEEE 802.3
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1144461 h
- Skrócona instrukcja obsługi: Tak
- Głębokość opakowania: 227 mm
- Przewodnik użytkownika: Tak
- Podręcznik użytkownika: Tak
- Wysokość opakowania: 64 mm
- Szerokość opakowania: 302 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,1 kg
- Przewody: Prąd przemienny

-
- Protokoły zarządzające: SNMP v1,v2,v3, RMON (1,2,3,9)
 - Ilość portów Gigabit Ethernet: 8
 - Port konsoli: RJ-45
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
 - Złącze zasilania: Gniazdo wejściowe AC
 - Pamięci bufora pakietów: 525 MB
 - Store-and-forward: Tak
 - Liczba kolejek: 8
 - Wielkość tabeli adresów: 8000 wejścia
 - Przepustowość: 11,9 Mpps
 - Rozszerzenie Jumbo Frames: 9000
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 16 Gbit/s
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak