

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zyxel-gs1920-8hvp2-eu0101f-8x-101001000mbps-p-11869.html>



## Switch ZyXEL GS1920-8HPV2-EU0101F (8x 10/100/1000Mbps)

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>983,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-KILZYXSWI0032</b>    |
| Kod producenta   | <b>GS1920-8HPV2-EU0101F</b> |
| Kod EAN          | <b>4718937602230</b>        |

### Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Diody LED: Tak
- Bezpieczeństwo: LVD, BSMI
- Standardy EMC: FCC 15 A, CE A, BSMI EMC
- Możliwość montażu na ścianie: Tak
- Możliwości montowania w stelażu: Nie
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy (max): 161,8 W
- Waga produktu: 1,9 kg
- Głębokość produktu: 162 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 267 mm
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: 802.1x RADIUS, SNMP, SNMPv3
- Algorytmy planowania kolejki: WFQ, SPQ, Weighted Round Robin (WRR)
- Obrona CPU: Tak
- Funkcje DHCP: DHCPv6 relay, DHCP snooping, DHCP relay, DHCP client
- Ochrona hasłem: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- IGMP snooping: Tak
- Typ uwierzytelniania: IEEE 802.1x, RADIUS
- Wiązanie adresów IP-MAC-Port: Tak
- Uwierzytelnianie: Guest VLAN, Uwierzytelnianie na podstawie portów
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Inspekcja ARP: Tak
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 95%
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Emisja ciepła: 551,74 BTU/h
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 95%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1D, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 1000BASE-T
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Voice VLAN, IP subnet-based VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, MAC address-based VLAN, Private VLAN
- Obsługa 10G: Nie
- Podpora kontroli przepływu: Tak

- 
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 513985 h
  - Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
  - Wielkość pamięci flash: 32 MB
  - Szerokość opakowania: 375 mm
  - Waga wraz z opakowaniem: 2,73 kg
  - Głębokość opakowania: 235 mm
  - Wysokość opakowania: 61 mm
  - Przewody: Prąd przemienny
  - Liczba portów SFP Combo: 2
  - Złącze światłowodowe: SFP
  - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
  - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
  - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
  - Prędkość przekazywania: 15 Mpps
  - Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
  - Przepustowość rutowania/przełączania: 20 Gbit/s
  - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
  - Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 8
  - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 130 W
  - Obsługa PoE: Tak
  - Obsługa Multicast: Tak
  - Technologia okablowania Fiber Ethernet: 1000BASE-X