

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/switch-zyxel-gs2220-50-50p-managed-gigabit-p-205859.html>

Switch Zyxel GS2220-50 50p Managed Gigabit



Cena	2 287,74 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTZYXZAR0045
Kod producenta	GS2220-50-EU0101F
Kod EAN	4718937607525
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 36,9 W
- **Głębokość produktu:** 200 mm
- **Wysokość produktu:** 44,5 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Waga produktu:** 2,9 kg
- **IGMP snooping:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS, SNMPv3, SNMPv2, SNMP, SSH-2
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Uwierzytelnianie:** Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCPv6 client, DHCPv6 relay, DHCP client, DHCP snooping, DHCP relay
- **Typ uwierzytelniania:** IEEE 802.1x, RADIUS
- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Emisja ciepła:** 125,829 BTU/h
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-T, 10BASE-TX
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 660245 h
- **Wielkość pamięci flash:** 32 MB

-
- **Poziom hałas:** 47,3 dB
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Głębokość opakowania:** 289 mm
 - **Wysokość opakowania:** 90 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 3,97 kg
 - **Szerokość opakowania:** 496 mm
 - **Liczba portów:** 2
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Złącze światłowodowe:** SFP
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 44
 - **Liczba portów SFP Combo:** 4
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Prędkość przekazywania:** 74 Mpps
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 100 Gbit/s
 - **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
 - **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
 - **Obsługa PoE:** Nie
 - **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana.
 - **Technologia okablowania Fiber Ethernet:** 1000BASE-X

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 36,9 W

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 200 mm
- **Wysokość produktu:** 44,5 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Waga produktu:** 2,9 kg

Ochrona:

- **IGMP snooping:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SSL/TLS, SNMPv3, SNMPv2, SNMP, SSH-2
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Uwierzytelnianie:** Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Funkcje DHCP:** DHCPv6 client, DHCPv6 relay, DHCP client, DHCP snooping, DHCP relay
- **Typ uwierzytelniania:** IEEE 802.1x, RADIUS

Cechy zarządzania:

- **Raport zdarzeń systemowych:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 50 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Emisja ciepła:** 125,829 BTU/h
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1Q, IEEE 802.3x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1s, IEEE 802.3z, IEEE 802.3az, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN, Port-based VLAN, Private VLAN, Protocol-based VLAN
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 1000BASE-T, 10BASE-TX
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Dublowanie portów:** Tak

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 660245 h
- **Wielkość pamięci flash:** 32 MB
- **Poziom hałasu:** 47,3 dB

Dane opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Głębokość opakowania:** 289 mm
- **Wysokość opakowania:** 90 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 3,97 kg
- **Szerokość opakowania:** 496 mm

Porty i interfejsy:

- **Liczba portów:** 2
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Złącze światłowodowe:** SFP
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 44
- **Liczba portów SFP Combo:** 4

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 74 Mpps
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 100 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana.

Światłowód:

- **Technologia okablowania Fiber Ethernet:** 1000BASE-X