

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zyxel-gs2220-50-eu0101f-p-3702.html>

Switch ZyXEL GS2220-50-EU0101F



Cena	2 815,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILZYXSWI0074
Kod producenta	GS2220-50-EU0101F
Kod EAN	4718937607525

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy (max): 36,9 W
- Waga produktu: 2,9 kg
- Szerokość produktu: 440 mm
- Wysokość produktu: 44,5 mm
- Głębokość produktu: 200 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSH-2, SNMPv2, SNMP, SSL/TLS, SNMPv3
- Filtrowanie adresów MAC: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP relay, DHCPv6 client, DHCP client, DHCPv6 relay, DHCP snooping
- Uwierzytelnianie: Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC
- IGMP snooping: Tak
- Typ uwierzytelniania: IEEE 802.1x, RADIUS
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Raport zdarzeń systemowych: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Emisja ciepła: 125,829 BTU/h
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 95%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3az, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.1x, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1s
- Obsługa 10G: Nie
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Voice VLAN, Protocol-based VLAN, Private VLAN, Port-based VLAN
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 10BASE-TX, 1000BASE-T
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Limit częstotliwości: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- Wielkość pamięci flash: 32 MB
- MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 660245 h
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
- Poziom hałasu: 47,3 dB
- Przewody: Prąd przemienny
- Waga wraz z opakowaniem: 3,97 kg

-
- Wysokość opakowania: 90 mm
 - Głębokość opakowania: 289 mm
 - Szerokość opakowania: 496 mm
 - Liczba portów: 2
 - Liczba portów SFP Combo: 4
 - Złącze światłowodowe: SFP
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 44
 - Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Prędkość przekazywania: 74 Mpps
 - Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Przepustowość routowania/przełączania: 100 Gbit/s
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak
 - Technologia okablowania Fiber Ethernet: 1000BASE-X