

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zyxel-mg-108-zz0101f-p-3710.html>



## Switch ZyXEL MG-108-ZZ0101F

|                  |                             |
|------------------|-----------------------------|
| Cena             | <b>605,00 zł</b>            |
| Dostępność       | <b>Zapytaj o dostępność</b> |
| Numer katalogowy | <b>ACT-KILZYXSWI0098</b>    |
| Kod producenta   | <b>MG-108-ZZ0101F</b>       |
| Kod EAN          | <b>4718937620210</b>        |

### Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Stalowy
- Możliwości montowania w stelażu: Nie
- Możliwość montażu na ścianie: Tak
- Pobór mocy (max): 12,24 W
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Zasilacz dołączony: Tak
- Wysokość produktu: 26 mm
- Waga produktu: 640 g
- Głębokość produktu: 106 mm
- Szerokość produktu: 240 mm
- Typ przełącznika: Nie zarządzany
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 40 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 90%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 1000BASE-T
- Pełny duplex: Tak
- Auto-Negocjacja: Tak
- Automatyczne MDI/MDI-X: Tak
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Bez wiatraka: Tak
- Głębokość opakowania: 132 mm
- Szerokość opakowania: 256 mm
- Waga wraz z opakowaniem: 1,12 kg
- Wysokość opakowania: 78 mm
- Przewodnik użytkownika: Tak
- Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ: 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 8
- Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
- Pamięci bufora pakietów: 12 MB
- Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
- Zgodny z Jumbo Frames: Tak
- Prędkość przekazywania: 29,8 Mpps
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 12000
- Przepustowość routowania/przełączania: 40 Gbit/s
- Obsługa PoE: Nie
- Certyfikat środowiskowy (zrównoważonego rozwoju): CE