

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zyxel-rgs100-5p-poe-poe-4-120w-unmanaged-gigabit-rugged-p-205619.html>

BRAK  
ZDJĘCIA



## Switch Zyxel RGS100-5P PoE (PoE+: 4;) 120W Unmanaged Gigabit Rugged

|                  |                          |
|------------------|--------------------------|
| Cena             | <b>1 699,26 zł</b>       |
| Dostępność       | <b>Dostępny</b>          |
| Numer katalogowy | <b>SWTZYXNIE0014</b>     |
| Kod producenta   | <b>RGS100-5P-ZZ0101F</b> |
| Kod EAN          | <b>4718937592036</b>     |
| PKWiU            | <b>26.30.23.0</b>        |

### Opis produktu

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP30
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 - 58 V
- **Pobór mocy (max):** 125 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie
- **Napięcie:** 12 - 58 V
- **Wysokość produktu:** 139 mm
- **Głębokość produktu:** 107,3 mm
- **Szerokość produktu:** 29,1 mm
- **Waga produktu:** 500 g
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Emisja ciepła:** 42625 BTU/h
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C
- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- **Pełny duplex:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak
- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 568430 h
- **Głębokość opakowania:** 177,8 mm
- **Zestaw do montażu ściennego:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 205 mm
- **Szerokość opakowania:** 70 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 700 g
- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Złącze światłowodowe:** SFP
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 4

- 
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 1
  - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
  - **Store-and-forward:** Tak
  - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
  - **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
  - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
  - **Przepustowość routowania/przełączania:** 10 Gbit/s
  - **Pamięci bufora pakietów:** 0,25 MB
  - **Przepustowość:** 7,44 Mpps
  - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 120 W
  - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 4
  - **Obsługa PoE:** Tak
  - **Obsługa Multicast:** Tak
  - **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy urządzenia ze względu na ryzyko porażenia prądem., Urządzenia elektroniczne powinny być poddawane recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie używać urządzenia w wilgotnych miejscach, aby uniknąć zwarcia.
  - **Technologia okablowania Fiber Ethernet:** 1000BASE-X
  - **Odległość transmisji (maksymalna):** 40 km

## Specyfikacja:

### Konstrukcja:

- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Stopień ochrony IP:** IP30

### Moc:

- **Napięcie wejściowe DC:** 12 - 58 V
- **Pobór mocy (max):** 125 W
- **Funkcje ochrony zasilania:** Krótkie spięcie
- **Napięcie:** 12 - 58 V

### Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 139 mm
- **Głębokość produktu:** 107,3 mm
- **Szerokość produktu:** 29,1 mm
- **Waga produktu:** 500 g

### Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2

### Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 75 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Emisja ciepła:** 42625 BTU/h
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 85 °C

### Sieć:

- **Technologia okablowania Copper Ethernet:** 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- **Pełny duplex:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3at, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ab
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Auto-Negocjacja:** Tak
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Wspierany auto-learning adresów MAC:** Tak

---

#### Wydajność:

- **Obsługa funkcji Plug & Play:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 568430 h

#### Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 177,8 mm
- **Zestaw do montażu ściennego:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 205 mm
- **Szerokość opakowania:** 70 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 700 g

#### Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu haków:** Tak

#### Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Złącze światłowodowe:** SFP
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 4
- **Ilość slotów Modułu SFP:** 1

#### Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

#### Przesyłanie danych:

- **Store-and-forward:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Wielkość tabeli adresów:** 2000 wejścia
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 10 Gbit/s
- **Pamięci bufora pakietów:** 0,25 MB
- **Przepustowość:** 7,44 Mpps

#### Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 120 W
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 4
- **Obsługa PoE:** Tak

#### Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak

#### Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie otwierać obudowy urządzenia ze względu na ryzyko porażenia prądem., Urządzenia elektroniczne powinny być poddawane recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami., Nie używać urządzenia w wilgotnych miejscach, aby uniknąć zwarcia.

#### Światłowód:

- **Technologia okablowania Fiber Ethernet:** 1000BASE-X
- **Odległość transmisji (maksymalna):** 40 km