

Link do produktu: <https://vipektrogadzet.pl/switch-zyxel-xgs1010-12-12p-unmanaged-multigigabit-p-205618.html>



Switch Zyxel XGS1010-12 12p Unmanaged Multigigabit

Cena	603,03 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTZYXNIE0006
Kod producenta	XGS1010-12-ZZ0102F
Kod EAN	4718937633708
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Przycisk reset:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Pobór mocy (max):** 15,61 W
- **Źródło zasilania:** AC/DC
- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Wysokość produktu:** 24 mm
- **Głębokość produktu:** 104 mm
- **Waga produktu:** 768 g
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Wysokość opakowania:** 64 mm
- **Szerokość opakowania:** 306 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,22 kg
- **Głębokość opakowania:** 225 mm
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2
- **Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź):** 2
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 66 Gbit/s
- **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 12000
- **Prędkość przekazywania:** 49 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Obsługa PoE:** Nie

-
- **Ostrzeżenia:** Nie używać urządzenia w wilgotnych miejscach, aby uniknąć zwarcia., Nie otwierać obudowy urządzenia ze względu na ryzyko porażenia prądem., Urządzenia elektroniczne powinny być poddawane recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Przycisk reset:** Tak
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Diody LED:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary

Moc:

- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 V
- **Prąd wejściowy:** 1.5 A
- **Pobór mocy (max):** 15,61 W
- **Źródło zasilania:** AC/DC

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Wysokość produktu:** 24 mm
- **Głębokość produktu:** 104 mm
- **Waga produktu:** 768 g

Ochrona:

- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ przełącznika:** Nie zarządzany

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 64 mm
- **Szerokość opakowania:** 306 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,22 kg
- **Głębokość opakowania:** 225 mm

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 8
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2
- **Ilość portów 2,5G Ethernet (miedź):** 2

Dane logistyczne:

-
- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Przepustowość routowania/przełączania:** 66 Gbit/s
- **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 12000
- **Prędkość przekazywania:** 49 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie używać urządzenia w wilgotnych miejscach, aby uniknąć zwarcia., Nie otwierać obudowy urządzenia ze względu na ryzyko porażenia prądem., Urządzenia elektroniczne powinny być poddawane recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.