

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zyxel-xgs1250-12-12p-managed-gigabit-10g-p-205726.html>BRAK
ZDJĘCIA

Switch Zyxel XGS1250-12 12P Managed Gigabit/10G

Cena	836,99 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTZYXZAR0059
Kod producenta	XGS1250-12-ZZ0102F
Kod EAN	4718937634453
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Żelazo
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Wsparcie wentylatorów nadmiarowych:** Tak
- **Montaż DIN na szynie:** Nie
- **Przycisk reset:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Diody LED:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 20,06 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Waga produktu:** 783 g
- **Głębokość produktu:** 104 mm
- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Wysokość produktu:** 27 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **IGMP snooping:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługa MIB:** Y
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000,2500,10000 Mbit/s
- **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 10G Ethernet (100/1000/10000)

-
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 11
 - **Ilość slotów Modułu SFP+:** 1
 - **Złącze zasilania:** DC-in jack
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 12000
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 96 Gbit/s
 - **Prędkość przekazywania:** 71,42 Mpps
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
 - **Obsługa PoE:** Nie
 - **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Materiał obudowy:** Aluminium, Żelazo
- **Możliwość montażu na ścianie:** Tak
- **Kolor produktu:** Szary
- **Wsparcie wentylatorów nadmiarowych:** Tak
- **Montaż DIN na szynie:** Nie
- **Przycisk reset:** Tak
- **Liczba wentylatorów:** 1 wentylator
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 20,06 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 783 g
- **Głębokość produktu:** 104 mm
- **Szerokość produktu:** 250 mm
- **Wysokość produktu:** 27 mm

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCP client
- **IGMP snooping:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Obsługa MIB:** Y
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Agregator połączenia:** Tak
- **Pełny duplex:** Tak

-
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3az, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000,2500,10000 Mbit/s
 - **Automatyczne MDI/MDI-X:** Tak
 - **Obsługa sieci VLAN:** Tak
 - **Obsługa 10G:** Tak
 - **Dublowanie portów:** Tak
 - **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
 - **Podpora kontroli przepływu:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 10G Ethernet (100/1000/10000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 11
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 1
- **Złącze zasilania:** DC-in jack

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85176990

Przesyłanie danych:

- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 12000
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 96 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 71,42 Mpps
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Obsługa PoE:** Nie

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego.