

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zyxel-xgs1930-28-eu0101f-24x-101001000mbps-p-9474.html>



Switch ZyXEL XGS1930-28-EU0101F (24x 10/100/1000Mbps)

Cena	1 589,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILZYXSWI0033
Kod producenta	XGS1930-28-EU0101F
Kod EAN	4718937594962

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Bezpieczeństwo: LVD, BSMI
- Standardy EMC: FCC 15 A, CE A, BSMI EMC
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Pobór mocy (max): 24,6 W
- Waga produktu: 3,4 kg
- Głębokość produktu: 270 mm
- Szerokość produktu: 441 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: SSL/TLS, SNMPv3, SHA-2, 802.1x RADIUS, HTTPS
- Ochrona hasłem: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- IGMP snooping: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Obrona CPU: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP relay, DHCPv6 relay, DHCP client
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- Uwierzytelnianie: Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L3
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 95%
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 95%
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Emisja ciepła: 83,886 BTU/h
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.1x, IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.1s
- Pozycja routingu: 32
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Dublowanie portów: Tak
- przekierowywanie IP: Tak
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- Obsługa 10G: Tak
- Liczba VLANs: 4000
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Voice VLAN, Port-based VLAN
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Agregator połączenia: Tak

-
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1211024 h
 - Wielkość pamięci flash: 32 MB
 - Szerokość opakowania: 616 mm
 - Waga wraz z opakowaniem: 4,47 kg
 - Przewody: Prąd przemienny
 - Zestaw do montażu haków: Tak
 - Głębokość opakowania: 355 mm
 - Wysokość opakowania: 107 mm
 - Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 4
 - Złącze światłowodowe: SFP+
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
 - Wykrywanie ścieżki MTU: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Prędkość przekazywania: 95,2 Mpps
 - Przepustowość rutowania/przełączania: 128 Gbit/s
 - Trasa statyczna: Tak
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak