

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zyxel-xgs1930-28hp-eu0101f-24x-101001000mbps-p-9475.html>



Switch ZyXEL XGS1930-28HP-EU0101F (24x 10/100/1000Mbps)

Cena	3 017,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILZYXSWI0036
Kod producenta	XGS1930-28HP-EU0101F
Kod EAN	4718937595006

Opis produktu

- Kolor produktu: Czarny
- Możliwości montowania w stelażu: Tak
- Standardy EMC: FCC 15 A, CE A, BSMI EMC
- Bezpieczeństwo: LVD, BSMI
- Częstotliwość wejściowa AC: 50 - 60 Hz
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Pobór mocy (max): 471 W
- Waga produktu: 4,6 kg
- Głębokość produktu: 330 mm
- Wysokość produktu: 44 mm
- Szerokość produktu: 441 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, 802.1x RADIUS, SSL/TLS, SNMPv3, SHA-2
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Funkcje DHCP: DHCPv6 relay, DHCP relay, DHCP client
- Ochrona hasłem: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- IGMP snooping: Tak
- Obrona CPU: Tak
- Uwierzytelnianie: Guest VLAN, Uwierzytelnianie oparte na MAC, Uwierzytelnianie na podstawie portów
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L3
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres temperatur (eksploatacja): 0 - 50 °C
- Zakres wilgotności względnej: 10 - 95%
- Emisja ciepła: 1606,11 BTU/h
- Dopuszczalna wilgotność względna: 10 - 95%
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.3ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1ab, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3z, IEEE 802.3x, IEEE 802.3
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Funkcje wirtualnej sieci LAN: Voice VLAN, Port-based VLAN
- Technologia okablowania Copper Ethernet: 100BASE-TX, 10BASE-T, 1000BASE-T
- Dublowanie portów: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Pozycja routingu: 32
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- przekierowywanie IP: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Liczba VLANs: 4000

-
- Poziom hałas: 28,5 dB
 - Wielkość pamięci flash: 32 MB
 - Pojemność pamięci wewnętrznej: 512 MB
 - MTBF (Średni okres międzyawaryjny): 1369432 h
 - Waga wraz z opakowaniem: 5,82 kg
 - Przewody: Prąd przemienny
 - Wysokość opakowania: 95 mm
 - Zestaw do montażu haków: Tak
 - Głębokość opakowania: 503 mm
 - Szerokość opakowania: 585 mm
 - Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP): Tak
 - Złącze światłowodowe: SFP+
 - Ilość slotów Modułu SFP+: 4
 - Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 24
 - Kod zharmonizowanego systemu (HS): 85176990
 - Wykrywanie ścieżki MTU: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Przepustowość routowania/przełączania: 128 Gbit/s
 - Trasa statyczna: Tak
 - Prędkość przekazywania: 95,2 Mpps
 - Pamięci bufora pakietów: 1,5 MB
 - Obsługa PoE: Tak
 - Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu: 375 W
 - Ilość portów Fast Ethernet (PoE): 24
 - Obsługa Multicast: Tak