

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zyxel-xgs1935-52hp-52p-poe-poe-48-375w-managed-gigabit-10g-p-205757.html>



Switch Zyxel XGS1935-52HP 52p PoE (PoE+: 48) 375W Managed Gigabit/10G

Cena	3 021,19 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTZYXZAR0066
Kod producenta	XGS1935-52HP-EU0101F
Kod EAN	4718937636419
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 470,1 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przeciwprzepięciowa
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Głębokość produktu:** 270 mm
- **Waga produktu:** 5,64 kg
- **Wysokość produktu:** 43 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCP Option 82, DHCPv6 client, DHCP client, DHCP relay
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Emisja ciepła:** 324,495 BTU/h
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1s, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1w
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 562941 h
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 32 MB
- **Głębokość opakowania:** 394 mm
- **Wysokość opakowania:** 90 mm
- **Szerokość opakowania:** 508 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,4 kg
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 130,9 Mpps
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000

-
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 176 Gbit/s
 - **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 375 W
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 470,1 W
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny
- **Funkcje ochrony zasilania:** Ochrona przeciwprzepięciowa
- **Zasilacz dołączony:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Głębokość produktu:** 270 mm
- **Waga produktu:** 5,64 kg
- **Wysokość produktu:** 43 mm
- **Szerokość produktu:** 440 mm

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCP Option 82, DHCPv6 client, DHCP client, DHCP relay

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2/L3

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 10 - 95%
- **Emisja ciepła:** 324,495 BTU/h
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3af, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.1s, IEEE 802.3x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.3z, IEEE 802.3u, IEEE 802.1x, IEEE 802.3ad, IEEE 802.1w
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 562941 h
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 512 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 32 MB

Dane opakowania:

- **Głębokość opakowania:** 394 mm
- **Wysokość opakowania:** 90 mm
- **Szerokość opakowania:** 508 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 12,4 kg

Porty i interfejsy:

- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 4
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 48
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 130,9 Mpps
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 9000
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 176 Gbit/s
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 375 W
- **Obsługa PoE:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego., Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą.