

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zyxel-xmg1915-18ep-18p-poe-poe-8-180w-managed-multigigabit-10g-p-205768.html>



Switch Zyxel XMG1915-18EP 18p PoE (PoE++: 8) 180W Managed Multigigabit/10G

Cena	2 043,96 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTZYXZAR0021
Kod producenta	XMG1915-18EP-EU0101F
Kod EAN	4718937631490
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 230,81 W
- **Źródło zasilania:** AC/PoE
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 2,6 kg
- **Głębokość produktu:** 230 mm
- **Szerokość produktu:** 330 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCP client, DHCP snooping, DHCP relay
- **IGMP snooping:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Typ uwierzytelniania:** RADIUS
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv2, SNMPv3, SNMP
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN, Port-based VLAN, MAC address-based VLAN
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bt, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x
- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB
- **Wielkość pamięci flash:** 32 MB
- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 954,032 h
- **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny
- **Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak

-
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 12000
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 120 Gbit/s
 - **Prędkość przekazywania:** 89,2 Mpps
 - **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
 - **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 180 W
 - **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Funkcje multitemisji:** Przekazywanie multitemisji
 - **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50/60 Hz
- **Pobór mocy (max):** 230,81 W
- **Źródło zasilania:** AC/PoE

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Waga produktu:** 2,6 kg
- **Głębokość produktu:** 230 mm
- **Szerokość produktu:** 330 mm

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCP client, DHCP snooping, DHCP relay
- **IGMP snooping:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **Typ uwierzytelniania:** RADIUS
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** SNMPv2, SNMPv3, SNMP
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** Voice VLAN, Port-based VLAN, MAC address-based VLAN
- **Obsługa 10G:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3bt, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3az, IEEE 802.3at, IEEE 802.3x

Wydajność:

- **Pojemność pamięci wewnętrznej:** 256 MB

-
- **Wielkość pamięci flash:** 32 MB
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 954,032 h
 - **Aktualizacje oprogramowania urządzenia:** Tak

Dane opakowania:

- **Przewody:** Prąd przemienny

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączanie Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 16
- **Ilość slotów Modułu SFP+:** 2

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 12000
- **Przepustowość rutowania/przełączania:** 120 Gbit/s
- **Prędkość przekazywania:** 89,2 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Pamięci bufora pakietów:** 1,5 MB

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 180 W
- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 8
- **Obsługa PoE:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Funkcje multimijsji:** Przekazywanie multimijsji
- **Obsługa Multicast:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu urządzenia z ciecżą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego.