

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zyxel-xmg1930-30hp-30p-poe-poe-20-poe-8-700w-managed-multigigabit-10g-p-205748.html>



Switch Zyxel XMG1930-30HP 30p PoE (PoE+: 20;PoE++: 8) 700W Managed Multigigabit/10G

Cena	5 847,35 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	SWTZYXZAR0039
Kod producenta	XMG1930-30HP-ZZ0101F
Kod EAN	4718937622078
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** 1U
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 864,1 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemieniczny
- **Waga produktu:** 4,85 kg
- **Głębokość produktu:** 330 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 441 mm
- **Funkcje DHCP:** DHCP client, DHCPv6 relay
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Obsługa MIB:** Y
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
- **Warstwa przełącznika:** L3
- **Zarządzanie przez stronę www:** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Emisja ciepła:** 864,1 BTU/h
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1s, IEEE 802.3bz, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.1w
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak

-
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
 - **Liczba VLANs:** 4000
 - **Routing oparty na regułach:** Tak
 - **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000,2500,10000 Mbit/s
 - **Obsługa 10G:** Tak
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 587922,31 h
 - **Zestaw do montażu haków:** Tak
 - **Przewody:** Prąd przemienny
 - **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
 - **Liczba zainstalowanych modułów SFP+:** 2
 - **Złącze światłowodowe:** SFP+
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
 - **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
 - **Ilość portów 10G Ethernet (miedź):** 4
 - **Prędkość przekazywania:** 178,5 Mpps
 - **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 240 Gbit/s
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 12000
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Trasa statyczna:** Tak
 - **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 28
 - **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 700 W
 - **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 20
 - **Obsługa PoE:** Tak
 - **Obsługa Multicast:** Tak
 - **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego.

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Możliwości montowania w stelażu:** Tak
- **Kolor produktu:** Czarny
- **Układ:** 1U
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Moc:

- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Pobór mocy (max):** 864,1 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** Prąd przemienny

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 4,85 kg
- **Głębokość produktu:** 330 mm
- **Wysokość produktu:** 44 mm
- **Szerokość produktu:** 441 mm

Ochrona:

- **Funkcje DHCP:** DHCP client, DHCPv6 relay
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **obsługuje SSH/SSL:** Tak
- **zabezpieczenie przed wejściem w pętlę:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Zarządzany w chmurze:** Tak
- **Obsługa MIB:** Y

-
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
 - **Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI):** Tak
 - **Warstwa przełącznika:** L3
 - **Zarządzanie przez stronę www:** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -20 - 50 °C
- **Emisja ciepła:** 864,1 BTU/h
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C

Sieć:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.1s, IEEE 802.3bz, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.1w
- **Protokół drzewa rozpinającego:** Tak
- **Limit częstotliwości:** Tak
- **Obsługa sieci VLAN:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4000
- **Routing oparty na regułach:** Tak
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000,2500,10000 Mbit/s
- **Obsługa 10G:** Tak

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 587922,31 h

Zawartość opakowania:

- **Zestaw do montażu haków:** Tak
- **Przewody:** Prąd przemienny

Protokoły:

- **Protokół rejestracji GARP VLAN (GVRP):** Tak

Porty i interfejsy:

- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** 2.5G Ethernet (100/1000/2500)
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP+:** 2
- **Złącze światłowodowe:** SFP+
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 24
- **Złącze zasilania:** Gniazdo wejściowe AC
- **Ilość portów 10G Ethernet (miedź):** 4

Przesyłanie danych:

- **Prędkość przekazywania:** 178,5 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 16000 wejścia
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 240 Gbit/s
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 12000
- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Trasa statyczna:** Tak

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

- **Ilość portów Fast Ethernet (PoE):** 28
- **Całkowita Power over Ethernet (PoE) budżetu:** 700 W
- **Power over Ethernet Plus (PoE +) ilość portów:** 20
- **Obsługa PoE:** Tak

Funkcje Multicast:

- **Obsługa Multicast:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Unikaj kontaktu urządzenia z cieczą., Upewnij się, że wentylacja urządzenia nie jest blokowana., Przestrzegaj wytycznych dotyczących bezpieczeństwa prądu elektrycznego.