

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switch-zyxel-xs1930-12f-zz0101f-p-13094.html>

Switch ZyXEL XS1930-12F-ZZ0101F



Cena	2 221,00 zł
Dostępność	Zapytaj o dostępność
Numer katalogowy	ACT-KILZYXSWI0102
Kod producenta	XS1930-12F-ZZ0101F
Kod EAN	4718937620791

Opis produktu

- Diody LED: Tak
- Kolor produktu: Czarny
- Napięcie wejściowe AC: 100 - 240 V
- Częstotliwość wejściowa AC: 50/60 Hz
- Pobór mocy (max): 24,9 W
- Źródło zasilania: Prąd przemieniczny
- Waga produktu: 3,63 kg
- Głębokość produktu: 337 mm
- Wysokość produktu: 79 mm
- Szerokość produktu: 484 mm
- Szyfrowanie / bezpieczeństwo: HTTPS, SSL/TLS, SHA-2
- zabezpieczenie przed wejściem w pętlę: Tak
- obsługuje SSH/SSL: Tak
- Lista kontrolna dostępu (ACL): Tak
- IGMP snooping: Tak
- Funkcje DHCP: DHCP client, DHCP relay
- Obsługa jakości serwisu (QoS): Tak
- Zarządzanie przez stronę www: Tak
- Przełącznik wielowarstwowy: L2/L3
- Inspekcja ARP: Tak
- Konfigurowanie ustawień lokalizacji (CLI): Tak
- Typ przełącznika: Zarządzany
- Obsługa MIB: Y
- Zakres temperatur (eksploatacja): -20 - 50 °C
- Zakres temperatur (przechowywanie): -40 - 70 °C
- Zakres wilgotności względnej: 5 - 95%
- Dopuszczalna wilgotność względna: 5 - 95%
- Emisja ciepła: 84,91 BTU/h
- Standardy komunikacyjne: IEEE 802.1w, IEEE 802.3z, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3an, IEEE 802.1x, IEEE 802.1p, IEEE 802.3ae
- Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN: 1000,2500,5000,10000 Mbit/s
- Kontrola wzrostu natężenia ruchu: Tak
- Agregator połączenia: Tak
- Protokół drzewa rozpinającego: Tak
- Podpora kontroli przepływu: Tak
- Obsługa sieci VLAN: Tak
- Liczba VLANs: 4000
- Dublowanie portów: Tak
- Obsługa 10G: Tak
- Pojemność pamięci wewnętrznej: 256 MB
- Wielkość pamięci flash: 32 MB
- Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ: 10G Ethernet (100/1000/10000)
- Złącze zasilania: Gniazdo wejściowe AC
- Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet: 2
- Liczba zainstalowanych modułów SFP+: 10

-
- Rozszerzenie Jumbo Frames: 12000
 - Pamięci bufora pakietów: 2 MB
 - Prędkość przekazywania: 178,5 Mpps
 - Trasa statyczna: Tak
 - Wielkość tabeli adresów: 16000 wejścia
 - Zgodny z Jumbo Frames: Tak
 - Przepustowość routowania/przełączania: 240 Gbit/s
 - Obsługa PoE: Nie
 - Obsługa Multicast: Tak