

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/switcher-przemyslowy-4-2-port-l2-zarzadzany-gigabit-ethernet-4-x-ge-rj45-2-sfp-port-p-272036.html>



Switcher przemysłowy 4+2-Port L2 zarządzany Gigabit Ethernet 4 x GE RJ45 + 2 SFP Port

Cena	936,92 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	WLONONWCRPRG8
Kod producenta	1716109
Kod EAN	4016032490203

Opis produktu

- **Wandaloodporny:** Nie
- **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Nie
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP40
- **Kolor produktu:** Czarny, Niebieski
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie
- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** 4 kV, Tak
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 - 48 V
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** DC
- **Waga produktu:** 700 g
- **Głębokość produktu:** 104 mm
- **Wysokość produktu:** 47,7 mm
- **Szerokość produktu:** 143,7 mm
- **IGMP snooping:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak
- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 80 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C
- **Półdupleks:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4094
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Pełny duplex:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** MAC address-based VLAN, IP subnet-based VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN
- **Obsługa sieci VLAN:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x

-
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s
 - **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 300000 h
 - **Pojemność opakowania:** 2221,16 cm³
 - **Wysokość opakowania:** 213 mm
 - **Szerokość opakowania:** 158 mm
 - **Waga wraz z opakowaniem:** 635 g
 - **Głębokość opakowania:** 66 mm
 - **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
 - **Podręcznik użytkownika:** Tak
 - **Złącze światłowodowe:** SFP
 - **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 4
 - **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
 - **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 4
 - **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 2
 - **Szerokość pasma:** 20 Gbit/s
 - **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet
 - **Maska z numerem seryjnym:** 85176200
 - **Kraj pochodzenia:** Chiny
 - **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
 - **Pamięci bufora pakietów:** 4,1 MB
 - **Store-and-forward:** Tak
 - **Prędkość przekazywania:** 15 Mpps
 - **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
 - **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10240
 - **Przepustowość rutowania/przełączania:** 1 Gbit/s
 - **Obsługa PoE:** Nie

Specyfikacja:

Konstrukcja:

- **Wandaloodporny:** Nie
- **Odpowiednie do użytku zewnętrznego:** Nie
- **Montaż DIN na szynie:** Tak
- **Możliwość sztaplowania:** Nie
- **Materiał obudowy:** Metal
- **Stopień ochrony IP:** IP40
- **Kolor produktu:** Czarny, Niebieski
- **Możliwości montowania w stelażu:** Nie

Moc:

- **Ochrona przed nagłym wzrostem napięcia:** 4 kV, Tak
- **Napięcie wejściowe DC:** 12 - 48 V
- **Obsługa zasilania zapasowego (RPS):** Tak
- **Pobór mocy:** 5 W
- **Zasilacz dołączony:** Tak
- **Źródło zasilania:** DC

Waga i rozmiary:

- **Waga produktu:** 700 g
- **Głębokość produktu:** 104 mm
- **Wysokość produktu:** 47,7 mm
- **Szerokość produktu:** 143,7 mm

Ochrona:

- **IGMP snooping:** Tak
- **Lista kontrolna dostępu (ACL):** Tak
- **Filtrowanie adresów MAC:** Tak

Cechy zarządzania:

- **Typ przełącznika:** Zarządzany
- **Warstwa przełącznika:** L2
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 95%
- **Zakres wilgotności względnej:** 5 - 95%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** -40 - 80 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 80 °C

Sieć:

- **Półdupleks:** Tak
- **Liczba VLANs:** 4094
- **Podpora kontroli przepływu:** Tak
- **Kontrola wzrostu natężenia ruchu:** Tak
- **Agregator połączenia:** Tak
- **Dublowanie portów:** Tak
- **Obsługa 10G:** Nie
- **Pełny duplex:** Tak
- **Funkcje wirtualnej sieci LAN:** MAC address-based VLAN, IP subnet-based VLAN, Port-based VLAN, Protocol-based VLAN, Voice VLAN
- **Obsługa sieci VLAN:** Nie
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.3x
- **Prędkość transferu danych przez Ethernet LAN:** 10,100,1000 Mbit/s

Wydajność:

- **MTBF (Średni okres międzyawaryjny):** 300000 h

Dane opakowania:

- **Pojemność opakowania:** 2221,16 cm³
- **Wysokość opakowania:** 213 mm
- **Szerokość opakowania:** 158 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 635 g
- **Głębokość opakowania:** 66 mm

Zawartość opakowania:

- **Skrócona instrukcja obsługi:** Tak
- **Podręcznik użytkownika:** Tak

Porty i interfejsy:

- **Złącze światłowodowe:** SFP
- **Ilość portów Gigabit Ethernet:** 4
- **Podstawowe przełączania Ethernet RJ-45 porty typ:** Gigabit Ethernet (10/100/1000)
- **Podstawowe przełączanie RJ-45 Liczba portów Ethernet:** 4
- **Liczba zainstalowanych modułów SFP:** 2

Pozostałe funkcje:

- **Szerokość pasma:** 20 Gbit/s
- **Rodzaj interfejsu sieci Ethernet:** Gigabit Ethernet

Dane logistyczne:

- **Maska z numerem seryjnym:** 85176200
- **Kraj pochodzenia:** Chiny

Przesyłanie danych:

- **Zgodny z Jumbo Frames:** Tak
- **Pamięci bufora pakietów:** 4,1 MB
- **Store-and-forward:** Tak
- **Prędkość przekazywania:** 15 Mpps
- **Wielkość tabeli adresów:** 4000 wejścia
- **Rozszerzenie Jumbo Frames:** 10240
- **Przepustowość routowania/przełączania:** 1 Gbit/s

Zasilanie przez sieć Ethernet (PoE):

-
- **Obsługa PoE:** Nie