

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/system-mercusys-halo-h80x-2-pack-dual-band-2-4-ghz-5-ghz-wi-fi-6-802-11ax-bialy-3-wewnetrzny-p-174180.html>



## System Mercusys Halo H80X (2-pack) Dual-band (2.4 GHz/5 GHz) Wi-Fi 6 (802.11ax) Biały 3 Wewnętrzny

Cena	<b>359,71 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Numer katalogowy	<b>WLONONWCROEHX</b>
Kod producenta	<b>Halo H80X(2-pack)</b>
Kod EAN	<b>6957939000691</b>
PKWiU	<b>26.30.23.0</b>

### Opis produktu

- **Zabezpieczenie firewall:** SPI Firewall
- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Typ produktu:** System siatki
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Diody LED:** Tak
- **Maksymalny zasięg:** 460 m<sup>2</sup>
- **Szerokość produktu:** 128 mm
- **Głębokość produktu:** 81 mm
- **Wysokość produktu:** 83,7 mm
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 2 szt.
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 2 szt.
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Dynamiczny adres IP:** Tak
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 574 Mbit/s
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11r, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- **Stałe IP:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA3, WPA-PSK
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 2402 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 3000 Mbit/s
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
- **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3

---

## Specyfikacja:

### Cechy:

- **Zabezpieczenie firewall:** SPI Firewall
- **Klient DHCP:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak

### Konstrukcja:

- **Typ produktu:** System siatki
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Diody LED:** Tak
- **Maksymalny zasięg:** 460 m<sup>2</sup>

### Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 128 mm
- **Głębokość produktu:** 81 mm
- **Wysokość produktu:** 83,7 mm

### Warunki pracy:

- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

### Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 2 szt.
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 2 szt.

### Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Dynamiczny adres IP:** Tak
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 574 Mbit/s
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11v, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11r, IEEE 802.11g, IEEE 802.11k, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b
- **Stałe IP:** Tak
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA3, WPA-PSK
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 2402 Mbit/s
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 3000 Mbit/s
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
- **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak

### Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3