

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/system-mesh-mercusys-halo-h60x-2-pack-p-174175.html>

System mesh Mercusys Halo H60X(2-pack)

Cena	255,59 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	KILMEUACC0010
Kod producenta	Halo H60X(2-pack)
Kod EAN	6957939001285
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Zabezpieczenie firewall:** SPI Firewall
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **BeamForming:** Tak
- **Technologia Inteligent mesh:** Tak
- **MIMO:** Tak
- **Typ produktu:** System siatki
- **Maksymalny zasięg:** 350 m²
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak
- **Szerokość produktu:** 88 mm
- **Głębokość produktu:** 88 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 2 szt.
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **Dynamiczny adres IP:** Tak
- **Stałe IP:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 1201 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1500 Mbit/s
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ethernet WAN:** Tak
- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Zabezpieczenie firewall:** SPI Firewall
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **BeamForming:** Tak
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **MIMO:** Tak

Konstrukcja:

- **Typ produktu:** System siatki
- **Maksymalny zasięg:** 350 m²
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Kolor produktu:** Biały
- **Przycisk reset:** Tak
- **Diody LED:** Tak

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 88 mm
- **Głębokość produktu:** 88 mm
- **Wysokość produktu:** 88 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C

Zawartość opakowania:

- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Instrukcja szybkiej instalacji:** Tak
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 2 szt.

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **Dynamiczny adres IP:** Tak
- **Stałe IP:** Tak
- **Dostęp dla gości:** Tak
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 1201 Mbit/s
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11ac, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA3, WPA2-PSK, WPA-PSK
- **Protokół Point-to-point over Ethernet (PPPoE):** Tak
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1500 Mbit/s

Porty i interfejsy:

- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Ethernet WAN:** Tak

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych.