

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/system-mesh-tenda-ex3-3-pack-wifi-6-ax1500-1xlan-1xwan-p-250087.html>

## System Mesh Tenda EX3 (3-pack) WiFi 6 AX1500 1xLAN 1xWAN



Cena	<b>442,11 zł</b>
Numer katalogowy	<b>INC-SBT8AMBZ6040</b>
Kod producenta	<b>EX3(3-pack)</b>
Kod EAN	<b>6932849425574</b>

### Opis produktu

#### Parametry

- **Rodzaj urządzenia bezprzewodowego:** System Mesh
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami:** IEEE 802.11a Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, częstotliwość 5 GHz, IEEE 802.11b Połączenie bezprzewodowe do 11 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz, IEEE 802.11g Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz, IEEE 802.11n Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi 4), IEEE 802.11ac Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi 5), IEEE 802.11ax Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi 6), IEEE 802.3 10 Base-T (RJ45), IEEE 802.3ab 1000 Base-T (RJ45), IEEE 802.3u 100 Base-T (RJ45), IPv6
- **Częstotliwość pracy:** 2,4 GHz i 5 GHz
- **Prędkość transmisji:** Wi-Fi: 3000 Mbps = 574 Mbps (2,4 GHz) + 2402 Mbps (5 GHz)
- **Moc wyjściowa:** CE: <20dBm (2.4GHz), <23dBm (5GHz); FCC: <30dBm (2.4GHz), <30dBm (5GHz)
- **Bezpieczeństwo:** WPA3-SAE, WPA2-Personal/PSK
- **Antena:** Wewnętrzna - 2 szt.
- **Odpinana antena:** Nie
- **Zysk anteny bezprzewodowej:** 2x 3 dBi
- **Tryb pracy:** Router / Bramka internetowa, Access Point / Punkt dostępowy
- **Dodatkowe funkcje urządzenia:** Serwer DHCP, Klient DHCP, DMZ (Demilitarized Zone), UPnP, Kontrola dostępu, VPN, DNS, Strefa gości / Sieć dla gości (Guest Network), OFDMA, MU-MIMO, Dynamiczny adres IP, Statyczny adres IP, PPPoE, Klonowanie adresów MAC
- **Ilość portów LAN:** 1
- **Ilość portów WAN:** 1
- **Ilość portów USB:** 0 szt.
- **Porty wej/wyj:** 1x 10M/100M/1G RJ-45, 1x 10M/100M/1G RJ-45 WAN
- **Port PoE:** Nie
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 90 x 90 93
- **Zawiera baterię / akumulator:** Nie
- **Informacje dodatkowe:** Przycisk: 1x Reset Button, 1x MESH Button, Moc: Input: AC 100-240V, 50/60Hz, Output: DC 12V 1A, Wskaźnik ledowy: SYS x1, Sieć mesh Standard: Wi-Fi EasyMesh, Temperaturap pracy: 0°C ~ 40°C, Temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C, Aplikacja mobilna na systemy iOS 9.0+, Android 4.4+, Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, W zestawie: 3x Mesh3X, 3x zasilacz 12/1A, instrukcja, 1x kabel RJ45