

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/system-mesh-tenda-mx15-pro3-pack-wifi-6-ax5400-3xlan-p-243987.html>



System Mesh Tenda MX15 Pro(3-pack) WiFi 6 AX5400 3xLAN

Cena	1 109,50 zł
Numer katalogowy	INC-SBT8AMBZ6050
Kod producenta	MX15 Pro(3-pack)
Kod EAN	6932849425352

Opis produktu

Parametry

- **Rodzaj urządzenia bezprzewodowego:** System Mesh
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami:** IEEE 802.11a Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, częstotliwość 5 GHz, IEEE 802.11b Połączenie bezprzewodowe do 11 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz, IEEE 802.11g Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz, IEEE 802.11n Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi 4), IEEE 802.11ac Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi 5), IEEE 802.11ax Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi 6), IEEE 802.3 10 Base-T (RJ45), IEEE 802.3u 100 Base-T (RJ45), IEEE 802.3ab 1000 Base-T (RJ45), IPv6, PPTP, L2TP
- **Częstotliwość pracy:** 2,4 GHz i 5 GHz
- **Prędkość transmisji:** Wi-Fi: 5400 Mbps = 574 Mbps (2,4 GHz) + 4804 Mbps (5 GHz)
- **Moc wyjściowa:** CE: <20dBm (2.4GHz), <23dBm (5GHz); FCC: <30dBm (2.4GHz), <30dBm (5GHz)
- **Bezpieczeństwo:** WPA3-SAE, WPA2-Personal/PSK
- **Antena:** Wewnętrzna - 6 szt.
- **Odpinana antena:** Nie
- **Zysk anteny bezprzewodowej:** 6 x 3 dBi
- **Tryb pracy:** Router / Bramka internetowa, Access Point / Punkt dostępowy
- **Dodatkowe funkcje urządzenia:** Serwer DHCP, Klient DHCP, DMZ (Demilitarized Zone), UPnP, Kontrola dostępu, VPN, DNS, Strefa gości / Sieć dla gości (Guest Network), OFDMA, MU-MIMO, Dynamiczny adres IP, Statyczny adres IP, PPPoE, Kontrola rodzicielska (Parental Control)
- **Ilość portów LAN:** 3
- **Ilość portów USB:** 0 szt.
- **Porty wej/wyj:** 3x 10M/100M/1G RJ-45 LAN
- **Port PoE:** Nie
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 90 x 90 93
- **Zawiera baterię / akumulator:** Nie
- **Informacje dodatkowe:** Przycisk: 1x Reset Button, 1x MESH Button, Moc: Input: AC 100-240V, 50/60Hz, Output: DC 12V 1.5A, Wskaźnik ledowy: 1 x Tri-color LED Indicator(Green,Yellow,Red), Sieć mesh Standard: Wi-Fi EasyMesh, Temperaturap pracy: 0°C ~ 40°C, Temperatura przechowywania: -40°C ~ 70°C, Aplikacja mobilna na systemy iOS 9.0+, Android 4.4+, Certyfikaty: CE, FCC, RoHS, W zestawie: 3x Mesh15X, 3x zasilacz, 1x instrukcja, 1x kabel Ethernet