

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/system-mesh-tp-link-deco-e4-3-pack-p-174173.html>

System mesh TP-LINK Deco E4(3-Pack)

| | |
|------------------|----------------------------|
| Cena | 424,29 zł |
| Dostępność | Dostępny duża ilość |
| Numer katalogowy | KILTPLACC0043 |
| Kod producenta | Deco E4(3-Pack) |
| Kod EAN | 6935364086794 |
| PKWiU | 26.30.23.0 |

Opis produktu

- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI Firewall
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **BeamForming:** Tak
- **Diody LED:** LAN, WLAN
- **Ilość anten:** 2
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** System siatki
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 0,85 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 9 V
- **Prąd wejściowy zasilacza:** 0,3 A
- **Wysokość produktu:** 190 mm
- **Szerokość produktu:** 90,7 mm
- **Głębokość produktu:** 90,7 mm
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Szerokość opakowania:** 353 mm
- **Głębokość opakowania:** 235 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,74 kg
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 3 szt.
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 3 szt.
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 867 Mbit/s
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1167 Mbit/s
- **Stałe IP:** Tak
- **Dynamiczny adres IP:** Tak
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Dostęp dla gości:** Tak

-
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA-PSK
 - **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
 - **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800
 - **Ostrzeżenia:** Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.
 - **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak

Specyfikacja:

Cechy:

- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI Firewall
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Serwer DHCP:** Tak
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Klient DHCP:** Tak
- **BeamForming:** Tak

Konstrukcja:

- **Diody LED:** LAN, WLAN
- **Ilość anten:** 2
- **Kolor produktu:** Biały
- **Typ produktu:** System siatki
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Przycisk reset:** Tak

Moc:

- **Napięcie wejściowe AC:** 100 - 240 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 0,85 A
- **Częstotliwość wejściowa AC:** 50 - 60 Hz
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 9 V
- **Prąd wejściowy zasilacza:** 0,3 A

Waga i rozmiary:

- **Wysokość produktu:** 190 mm
- **Szerokość produktu:** 90,7 mm
- **Głębokość produktu:** 90,7 mm

Warunki pracy:

- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Dane opakowania:

- **Wysokość opakowania:** 160 mm
- **Szerokość opakowania:** 353 mm
- **Głębokość opakowania:** 235 mm
- **Waga wraz z opakowaniem:** 1,74 kg

Zawartość opakowania:

- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 3 szt.
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 3 szt.

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

-
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 867 Mbit/s
 - **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 4 (802.11n), 802.11b, 802.11g, 802.11a
 - **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 300 Mbit/s
 - **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 5 (802.11ac)
 - **WLAN wskaźnik przesyłu danych (max):** 1167 Mbit/s
 - **Stałe IP:** Tak
 - **Dynamiczny adres IP:** Tak
 - **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
 - **Dostęp dla gości:** Tak
 - **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA-PSK
 - **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
 - **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 2
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Produkty elektroniczne należy przetwarzać w specjalistycznych punktach zbierania odpadów elektronicznych., Unikać bezpośredniego kontaktu z wodą., Nie wystawiać na długotrwałe działanie wilgoci.

Zrównoważony rozwój:

- **Zgodność z zasadami zrównoważonego rozwoju:** Tak