

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/system-mesh-tp-link-deco-x20-ax1800-wi-fi-6-2x1gbe-1-pack-p-244015.html>



System Mesh TP-Link Deco X20 AX1800 Wi-Fi 6 2x1GbE 1-pack

Cena	314,07 zł
Numer katalogowy	INC-SBTPAMBZ60H0
Kod producenta	Deco X20(1-pack)
Kod EAN	6935364052294

Opis produktu

Parametry

- **Rodzaj urządzenia bezprzewodowego:** System Mesh
- **Obsługiwane protokoły / Zgodność z normami:** IEEE 802.11a Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, częstotliwość 5 GHz, IEEE 802.11b Połączenie bezprzewodowe do 11 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz, IEEE 802.11g Połączenie bezprzewodowe do 54 Mb/s, częstotliwość 2,4 GHz, IEEE 802.11n Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi 4), IEEE 802.11ac Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi 5), IEEE 802.11ax Połączenie bezprzewodowe (Wi-Fi 6), IPv4, IPv6, QoS, IGMP (Internet Group Management Protocol)
- **Częstotliwość pracy:** 2,4 GHz i 5 GHz
- **Prędkość transmisji:** Wi-Fi: 1800 Mbps = 574 Mbps (2,4 GHz) + 1201 Mbps (5 GHz)
- **Moc wyjściowa:** CE: <=20 dBm (2,4GHz), <=23 dBm (5GHz)
- **Bezpieczeństwo:** WPA-Personal/PSK, WPA2-Personal/PSK, WPA3-Personal/PSK
- **Antena:** Wewnętrzna - 2 szt.
- **Odpinana antena:** Nie
- **Tryb pracy:** Router / Bramka internetowa, Access Point / Punkt dostępowy
- **Dodatkowe funkcje urządzenia:** DDNS, Serwer DHCP, Lista klientów DHCP, UPnP, PPPoE, L2TP, Kontrola dostępu, Przekierowywanie portów (Port Forwarding), Rezerwacja adresów, MU-MIMO, OFDMA
- **Porty wej/wyj:** 2x 10M/100M/1G RJ-45 WAN/LAN
- **Port PoE:** Nie
- **Wymiary [G x S x W] (mm):** 110 x 110 x 114
- **Zawiera baterię / akumulator:** Nie
- **Informacje dodatkowe:** Technologia TP-Link Mesh, Jednostki Deco współpracują ze sobą, tworząc płynną sieć na powierzchni, całego domu, Zapora sieciowa SPI, Ochrona urządzeń IoT w czasie rzeczywistym, Obsługa WAN/LAN auto-sensing, Usługa Cloud:, - Automatyczne aktualizacje oprogramowania OTA, - TP-Link ID, Zarządzanie: Aplikacja Deco, Dopuszczalna temperatura pracy: 0°C~40°C, Dopuszczalna temperatura przechowywania: -40°C~60°C, Dopuszczalna wilgotność powietrza: 10%~90%, bez kondensacji, Dopuszczalna wilgotność przechowywania: 5%~90%, bez kondensacji, Zawartość opakowania:, - 1 jednostka Deco X20, - 1 kabel Ethernet RJ45, - 1 zasilacz, - 1 instrukcja szybkiej instalacji, Certyfikaty: CE, FCC, IC, RoHS, JPA, JRF, VCCI