

Link do produktu: <https://vipelektrogadzet.pl/system-mesh-tp-link-deco-x50-3-pack-p-174716.html>

System mesh TP-LINK DECO X50(3-PACK)

Cena	804,11 zł
Dostępność	Dostępny duża ilość
Numer katalogowy	KILTPLROU0110
Kod producenta	DECO X50(3-PACK)
Kod EAN	4897098687086
PKWiU	26.30.23.0

Opis produktu

- **Klient DHCP:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1 GHz
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Aktualizowanie oprogramowania przez:** Sieć
- **Obsługa jakość serwisu (QoS):** Tak
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **BeamForming:** Tak
- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Funkcje kontroli rodzicielskiej:** Profile specjalne, Kontrola czasu, Raporty tygodniowe/miesięczne
- **Przekierowanie portów:** Tak
- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Ilość anten:** 2
- **Moc nadawania:** CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2.4 GHz) <30 dBm (5 GHz)
- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1,5 A
- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Wysokość produktu:** 114 mm
- **Głębokość produktu:** 110 mm
- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%
- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,18 kg
- **Głębokość opakowania:** 276,5 mm
- **Szerokość opakowania:** 369 mm
- **Wysokość opakowania:** 125 mm
- **Zasilacz sieciowy:** Tak
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 3 szt.
- **Kabel Ethernet:** Tak
- **Liczba dołączonych produktów:** 3 szt.
- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA-PSK
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 574 Mbit/s
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac)

-
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 2402 Mbit/s
 - **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
 - **IGMP snooping:** Tak
 - **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
 - **Proxy IGMP:** Tak
 - **VLAN tagowany:** Tak
 - **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS
 - **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
 - **Gniazdko wyjścia DC:** Tak
 - **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800
 - **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.

Specyfikacja:

Cechy:

- **Klient DHCP:** Tak
- **Taktowanie procesora:** 1 GHz
- **Kontrola rodzicielska:** Tak
- **Aktualizowanie oprogramowania przez:** Sieć
- **Obsługa jakości serwisu (QoS):** Tak
- **Technologia Intelligent mesh:** Tak
- **Zabezpieczenie firewall:** SPI
- **Procesor wbudowany:** Tak
- **Universal Plug and Play (UPnP):** Tak
- **BeamForming:** Tak
- **Liczba rdzeni procesora:** 2
- **Funkcje kontroli rodzicielskiej:** Profile specjalne, Kontrola czasu, Raporty tygodniowe/miesięczne
- **Przekierowanie portów:** Tak

Konstrukcja:

- **Typ anteny:** Wewnętrzny
- **Przycisk reset:** Tak
- **Kolor produktu:** Biały
- **Ilość anten:** 2
- **Moc nadawania:** CE: <20 dBm (2.4 GHz) <23 dBm (5 GHz) FCC: <30 dBm (2.4 GHz) <30 dBm (5 GHz)

Moc:

- **Napięcie wyjściowe adaptera AC:** 12 V
- **Prąd wyjściowy adaptera AC:** 1,5 A

Waga i rozmiary:

- **Szerokość produktu:** 110 mm
- **Wysokość produktu:** 114 mm
- **Głębokość produktu:** 110 mm

Warunki pracy:

- **Zakres temperatur (eksploatacja):** 0 - 40 °C
- **Zakres temperatur (przechowywanie):** -40 - 70 °C
- **Dopuszczalna wilgotność względna:** 5 - 90%
- **Zakres wilgotności względnej:** 10 - 90%

Dane opakowania:

- **Waga wraz z opakowaniem:** 2,18 kg
- **Głębokość opakowania:** 276,5 mm
- **Szerokość opakowania:** 369 mm
- **Wysokość opakowania:** 125 mm

Zawartość opakowania:

- **Zasilacz sieciowy:** Tak

-
- **Liczba urządzeń w zestawie:** 3 szt.
 - **Kabel Ethernet:** Tak
 - **Liczba dołączonych produktów:** 3 szt.

Funkcje bezprzewodowej sieci LAN:

- **Standardy komunikacyjne:** IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n
- **Szyfrowanie / bezpieczeństwo:** WPA2-PSK, WPA3-PSK, WPA-PSK
- **Podstawowy standard Wi-Fi:** Wi-Fi 6 (802.11ax)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (pierwsze pasmo):** 574 Mbit/s
- **Częstotliwość Wi-Fi:** Dual-band (2.4 GHz/5 GHz)
- **Liczba sieci gościnnych (2,4 GHz):** 1
- **Standardy Wi-Fi:** Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 6 (802.11ax), 802.11g, 802.11a, 802.11b, Wi-Fi 5 (802.11ac)
- **WLAN wskaźnik przesyłu danych (drugie pasmo):** 2402 Mbit/s
- **Dynamiczny DNS (DDNS):** Tak
- **IGMP snooping:** Tak
- **Liczba sieci gościnnych (5 GHz):** 1
- **Proxy IGMP:** Tak
- **VLAN tagowany:** Tak

Certyfikaty:

- **Certyfikaty zgodności:** CE, RoHS

Porty i interfejsy:

- **Ilość portów Ethernet LAN (RJ-45):** 3
- **Gniazdko wyjścia DC:** Tak

Dane logistyczne:

- **Kod zharmonizowanego systemu (HS):** 85171800

Ostrzeżenie bezpieczeństwa:

- **Ostrzeżenia:** Należy unikać kontaktu z cieczami, ponieważ może to spowodować porażenie prądem., Nie wolno otwierać obudowy urządzenia - ryzyko porażenia prądem., Produkt może emitować fale radiowe, które mogą zakłócać pracę innych urządzeń elektronicznych.